

CA-6 P Płyta główna centrali alarmowej SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 248.78 zł

Cena brutto: 306.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CA-6 P - Centrala alarmowa SATEL

Centrala CA-6 jest stosunkowo prostą w instalacji centralą alarmową dedykowaną dla małych i średnich obiektów, zapewniającą im wysoki poziom bezpieczeństwa. Centralę cechuje duża elastyczność programowa, ułatwiająca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach.

Uwaga. Produkty z serii **CA-6** nie są już produkowane. Zostały wycofane z oferty SATEL.

Właściwości płyty głównej centrali alarmowej CA 6 P SATEL:

- maksymalnie 8 wejść
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
 - wybór typów reakcji
- 5 programowalnych wyjść
- 2 strefy
- port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem:
 - manipulator LED
 - telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
- programowanie ustawień centrali:
 - lokalnie (manipulator LED lub komputer podłączony do portu RS-232)

- zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
 - 1 hasło administratora
 - maksymalnie do 12 haseł pozostałych użytkowników
 - 1 hasło serwisowe
 - możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- 4 timery
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
 - 2 numery stacji monitorujących
- powiadamianie:
 - 4 numery telefonów
 - 1 komunikat głosowy
 - 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
 - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

Dane techniczne CA6P:

- **Cechy systemu**
 - Klasa zabezpieczenia: Klasa C
 - Maksymalna liczba wejść w systemie: 8
 - Maksymalna liczba wyjść: 5
 - Strefy: 2
 - Użytkownicy: użytkownicy + administratorzy + instalator: 12+1+1
 - Manipulatory z dodatkowymi wejściami: tak
 - Pamięć zdarzeń: 255
 - Timery 4
- **Obsługa systemu**
 - Manipulatory LED
 - Współpraca ze sterownikami radiowymi z serii RX/RE
- **Płyty główne**
 - Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 18 V AC, 50-60 Hz
 - Typ zasilacza A
 - Nominalne napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$): 12 V DC
 - Wydajność zasilacza: 1,2 A
 - Obciążalność wyjść wysokoprądowych ($\pm 10\%$): 2,2 A
 - Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
 - Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah

- Klasa środowiskowa II
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Wejścia: 6
- Port RS-23:2 tak
- Komunikator telefoniczny: tak
- Modem wewnętrzny tak
- Wymiary płytki elektroniki: (mm) 142 x 102
- **Komunikacja**
 - Monitoring: tak
 - Powiadamianie: tak
 - Ilość numerów do powiadamiania: 4
 - Komunikaty głosowe: 1
 - Komunikaty na pager/SMS: 2
 - Obsługa przy pomocy programu DLOAD10 tak