

T-2 Dwukanałowy pilot do sterowników radiowych SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 42.93 zł

Cena brutto: 52.80 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Dwukanałowy pilot zdalnego sterowania **T-2 SATEL**. Współpracuje ze sterownikami radiowymi 433 MHz serii RK. Urządzenie posiada estetyczną i wytrzymałą obudowę, chroniącą przed wpływem zmian warunków środowiskowych. Przyciski sterujący umieszczony został w specjalnym wgłębieniu, co zapobiega przypadkowemu wciśnięciu.

Dzięki zastosowaniu rezonatora ceramicznego z falą powierzchniową pilot T-2 charakteryzuje się niezawodnością działania i odpornością na zakłócenia. Transmisja danych między nadajnikiem a odbiornikiem realizowana jest przy użyciu kodu dynamicznie zmiennego KEELOQ. Takie kodowanie zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, uniemożliwiając skopiowanie sygnału pilota i użycie przez osoby nieuprawnione.

Właściwości pilota T-2 SATEL:

- Typ urządzenia: **pilot do sterowników radiowych SATEL**
- Ilość kanałów: **2**
- Dynamicznie zmienny kod KEELOQ®
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Odporność na przypadkowe sygnały sterujące
- Stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym z falą powierzchniową
- Odporność na zmiany warunków środowiskowych
- Zasilanie: bateria 23A 12V

Parametry techniczne T-2:

Symbol / Producent:

Pilot T-2 SATEL

Typ urządzenia:

Pilot do sterowników radiowych SATEL

Współpraca:	Radiolinie serii RK:
	<ul style="list-style-type: none"> • RK-1K, • RK-2K, • RK-4K, • RK-4K SMA
Ilość kanałów	2
Wymiary [mm]	35x70x15
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ~ +55
Masa	28 g
Pasma częstotliwości pracy [MHz]	433
Typ baterii	A23 12V
Zasięg komunikacji radiowej w terenie otwartym	<ul style="list-style-type: none"> • dla RK-1k / RK-2K / RK-4K: 350 metrów • dla RK-4K SMA: 500 metrów