

## AWZ230 Liniowy zasilacz buforowy 2A - sterowany mikroprocesorem PULSAR



**Producent:** Pulsar  
**Cena netto:** 329.27 zł  
**Cena brutto:** 405.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**AWZ230** Liniowy zasilacz buforowy 2A - sterowany mikroprocesorem **PULSAR**

### DANE TECHNICZNE ZASILACZA AWZ 230 PULSAR

- Napięcie zasilania: 230V / 50Hz / AC
- Napięcie wyjściowe: 12V ÷ 13.8V / DC
- Transformator: 40VA - zalany
- Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 2A
- Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z akumulatorem: 4A
- Zabezpieczenie
  - przed zwarcie: elektroniczne
  - przed przeciążeniem: elektroniczne
  - przed przepięciami.: warystory
  - akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem: tak
- Wyjście techniczne informujące o zaniku sieci: tak
- Wyjście techniczne informujące o awarii: tak
- Typ wyjść technicznych: OC 50mA
- Akustyczna sygnalizacja pracy zasilacza: tak (można wyłączyć)
- Optyczna sygnalizacja pracy zasilacza: diody LED
- Zabezpieczenie termiczne tranformatora: 130°C
- Miejsce na akumulator: **7Ah/12V**
- Temperatura pracy: 0-45°C
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 235x235x95
- Masa (bez akumulatora).: 3.1 kg