

## AQUA Plus Czujka SATEL - 10-PACK

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 503.66 zł

**Cena brutto:** 619.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Czujki serii AQUA to czujki w pełni cyfrowe - mikroprocesorowa obróbka sygnału odbywa się bez udziału jakiegokolwiek aktywnego układu analogowego, co zapewnia powtarzalność i stabilność parametrów.

### 10 czujek w cenie 9

Czujka AQUA została zastąpiona nowszą wersją - czujką **AQUA Plus**, w której udoskonalone zostały algorytmy detekcji i kompensacji temperaturowej oraz zwiększono odporność na zakłócenia radiowe. Jest to niezawodne urządzenie, które cechuje się bardzo dobrymi parametrami, idealne do stosowania w ochronie mieszkań i domów.

### AQUA PLUS SATEL - z podwójnym pyroelementem

- wysokiej jakości pyroelement
- filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumów
- cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- trzystopniowa regulacja czułości
- funkcja prealarm
- kontrola stanu zasilania
- mały pobór prądu
- wymienne soczewki Fresnela
- ekstra szerokokątne 141 stopni
- dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia
- kurtyna pionowa
- regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie

## **Dane techniczne AQUA Plus SATEL:**

- Wymiary obudowy: 63 x 96 x 49 mm
- Zakres temperatur pracy: -30°C...+55°C
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3-3 m/s
- Zalecana wysokość montażu: 2,4 m
- Maksymalny pobór prądu: 12 mA
- Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40 mA / 16 V DC
- Masa: 90 g
- Czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 10 mA
- Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 12 V DC
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Spełniane normy: EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
- Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6: Grade 2