

## RZN 4402-K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 2A D+H

**Producent:** D+H

**Cena netto:** 1800.00 zł

**Cena brutto:** 2214.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

#### RZN 4402-K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 2A D+H

Kompaktowe centrale z serii RZN 44xx-K opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych, jak np. klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Posiada zintegrowany Service Timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe centrali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu napędów.

**Uwaga. Produkt archiwalny, centrala została wycofana z oferty D+H.**

### INFORMACJE O PRODUKCIE:

- kompaktowa centrala oddymiania
- do zastosowania na klatkach schodowych
- centrala wyposażona w mikroprocesor
- obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa)
- **całkowity prąd napędów 2A**

### CECHY PODSTAWOWE:

- konstrukcja kompaktowa
- stabilizowane napięcie wyjściowe
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
- wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H
- włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych
- możliwość podłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu

dodatkowego

- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z blachy stalowej
- możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu montażowego typ UPS 44-K
- wersja RZN 4402-KS lub RZN 4404-KS - w zamykanej natynkowej obudowie z blachy stalowej
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych
- 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci
- wymagane 2 akumulatory **typ 1 (1,3Ah) dla RZN 4402-K** lub akku Typ 2 (2,2Ah) dla RZN 4404-K
- w ofercie D+H dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napędy okienne, okna oddymiające, klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

### **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Typ: **RZN 4402-K** (RZN 4402-KS) lub RZN 4404-K (RZN 4404-KS)
- Zasilanie: 230 VAC / 50Hz, 60VA
- Wyjście: 24VDC, max **2A**
- Rodzaj pracy
  - monitoring - praca ciągła
  - alarm, wentylacja - praca krótkotrwała
- St. ochrony: IP 30 (IP 54)
- Zakres temp. -5 st. C ... +55 st. C
- Kolor: biały RAL 9010
- Wymiary (SxWxG [mm]) 250x250x91
- Wymiary wnęki podtynkowej[mm]: 262 x 262 x 81m
- Waga: 2,7 kg
- Nr art.: 30.102.20