

RZN 4404-KS V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A, obudowa stalowa D+H

Producent: D+H

Cena netto: 2763.41 zł

Cena brutto: 3399.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kompaktowe centrale **RZN 4404-KS V2 D+H** opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych, jak np. klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Posiada zintegrowany Service Timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe centrali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu napędów.

Uwaga. Produkt archiwalny, centrala została wycofana z oferty D+H.

INFORMACJE O CENTRALI ODDYMIANIA:

- kompaktowa centrala oddymiania
- do zastosowania na klatkach schodowych
- centrala wyposażona w mikroprocesor
- obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa)
- całkowity prąd napędów 4A

CECHY PODSTAWOWE:

- konstrukcja kompaktowa
- stabilizowane napięcie wyjściowe
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
- wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H

- włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych
- możliwość podłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego
- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z blachy stalowej
- możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu montażowego typ UPS 44-K
- wersja RZN 4402-KS lub **RZN 4404-KS** - w zamykanej natynkowej obudowie z blachy stalowej
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych
- 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci
- wymagane 2 akumulatory typ 1 (1,3Ah) dla RZN 4402-K lub akku **Typ 2 (2,2Ah) dla RZN 4404-K**
- w ofercie D+H dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napędy okienne, okna oddymiające, kłapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Typ: RZN 4402-K (RZN 4402-KS) lub RZN 4404-K (**RZN 4404-KS**)
- Zasilanie: 230 VAC / 50Hz, 120VA
- Wyjście: 24VDC, **max 4A**
- Rodzaj pracy
 - monitoring - praca ciągła
 - alarm, wentylacja - praca krótkotrwała
- St. ochrony: IP 30 (IP 54)
- Zakres temp. -5 st. C ... +55 st. C
- Kolor: biały RAL 9010
- Obudowa: stalowa
- Wymiary (SxWxG [mm]) 400x300x120
- Waga: 8,2 kg
- Nr art.: 30.101.40