

GSM LT-2 Moduł komunikacyjny GSM/GPRS w obudowie OPU-2 A SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 414.63 zł

Cena brutto: 510.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

GSM LT-2 - Moduł GSM zastępujący linię telefoniczną SATEL

Moduł komunikacyjny GSM LT 2 umożliwia wykorzystanie toru GSM do realizacji monitoringu i powiadamiania w systemach alarmowych. Umożliwia on współpracę z centralami SATEL oraz centralami innych producentów oferując połączenie za pośrednictwem dialera centrali lub odpowiednio skonfigurowanych wyjść.

Moduł GSM LT-2 pozwala na realizowanie funkcji monitoringu, powiadamiania SMS oraz głosowego. Funkcja retransmisji CallerID pozwala na prezentację numeru dzwoniącego na terminalach telekomunikacyjnych wyposażonych w tę funkcję.

Uwaga. Moduł wycofany z oferty SATEL.

Cechy i funkcje modułu GSM LT 2 SATEL:

- transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
- konwersja komunikatów PAGER na SMS
- zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
- zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS - funkcja „zdalnego portu RS-232”
- zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
- 4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania SMS i wyzwiania transmisji zdarzeń w monitoringu
- retransmisja CallerID - rozpoznawanie numeru dzwoniącego

Zastosowania:

- dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA
- odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
- bramka GSM dla central telefonicznych
- monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych

Dane techniczne

- Masa: 220 g
- Średni pobór prądu (tryb gotowości) ($\pm 10\%$): 50 mA
- Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC