

JA-63KRX PROFI Centrala alarmowa wyposażona w dialer cyfrowo głosowy JABLOTRON

Producent: Jablotron

Cena netto: 0.00 zł

Cena brutto: 0.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

JA-63 PROFI firmy Jablotron to w pełni programowalna centrala o strukturze modułowej, która może pracować zarówno jako system przewodowy jak i bezprzewodowy. Większość cech jest wspólnych dla central JA-60K oraz JA-65KR Maestro. Centrala PROFI umieszczona jest w plastikowej obudowie nowego typu. Obudowa ta nie posiada żadnych wskaźników ani klawiatury.

Po rozbudowie o moduł JA-63R centrala przybiera charakter centrali bezprzewodowej z 16 adresami cyfrowymi dla czujników bezprzewodowych, 8-mioma dla urządzeń sterujących (szyfratorów, pilotów sterujących etc.) jednym dla syreny bezprzewodowej i jednym dla podsystemu. Adresy czujników można "zdublować" przypisując do każdego z nich dwa czujniki, w ten sposób można rozszerzyć system do 32 czujników. Ponadto do centrali można zalogować więcej niż jedną syrenę bezprzewodową przypisując kolejne syreny na pozycjach czujników. Z nową centralą JA-63 PROFI współpracują wszystkie bezprzewodowe urządzenia serii JA-60 oraz nowa wersja programu ComLink.

Centrala JA-63 PROFI wymaga zastosowania klawiatury przewodowej JA-60E lub bezprzewodowej JA-60F. Wbudowana przystawka telefoniczna umożliwia komunikację ze stacją monitorowania lub komputerem operatora wysyłając wiadomość lub dzwoniąc na pager.

JA-65X to dialer cyfrowo-głosowy zaprojektowany do central JA-63 i JA-65.

Centrala alarmowa **JA-65X** umożliwia:

- Transfer danych do jednej lub dwóch stacji monitorowania
- Przesyłanie 2 wiadomości głosowych na 4 zaprogramowane numery telefoniczne
- Programowanie i zdalne sterowanie poprzez modem JA-60U i oprogramowanie ComLink
- Wysyłanie 5 wiadomości SMS poprzez serwer SMS

- Zdalny dostęp przez klawiaturę JA-60E i modem JA-60U

Dialer JA-65X może komunikować się ze stacją monitorowania przy wykorzystaniu następujących formatów: Contact ID, Ademco (slow, Fast, Express), Telemax, Franklin, Radionics (2300 i 1400), Surguard, DTMF2300. Aby zastosować dialer JA-65X w obiekcie musi być podłączona linia telefoniczna.