

## **RC-86K Pilot sterujący 4 przyciskowy, funkcje: uzbrojenie, rozbrojenie, alarm cichej paniki JABLOTRON**

**Producent:** Jablotron

**Cena netto:** 61.79 zł

**Cena brutto:** 76.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Pilot RC-86K Jablotron jest przeznaczony do sterowania systemem alarmowym, urządzeniami sterującymi automatyką domową a także może być stosowany jako przycisk napadowy. Pracuje na dwóch częstotliwościach: 868MHz (system OASIS) i 433MHz (system PROFI).

Pracując z centralą alarmową przy pomocy jednego pilota RC 86 można uzyskać aż 6 oddzielnych funkcji.:

1. Załączyć 1 strefę używając 1 przycisku
2. Załączyć 2 strefę używając 2 przycisku
3. Załączyć 3 strefę używając 3 przycisku
4. Wyłączyć dowolną ze stref używając 4 przycisku
5. Wezwać pomoc wciskając razem 1 i 2 przycisk.
6. Wezwać pomoc wciskając razem 3 i 4 przycisk.

Częstym rozwiązaniem jest połączenie funkcji alarmowej z zastosowaniem w automatyce. Wówczas dwa z przycisków mogą służyć do otwierania bramy wjazdowej i garażowej, a 3 i 4 mogą załączać i wyłączać np. alarm na parterze. Dzięki temu Użytkownik nie musi nosić ze sobą kilka różnych pilotów.

### **Parametry techniczne pilota RC 86K Jablotron:**

- Zasilanie bateria alkaiczna typ L1016 (6.0 V), Typ zasilania C zgodny z EN 50131-6
- Żywotność baterii: około 3 lata (przy 5 aktywacjach dziennie)
- Pilot 4-ro przyciskowy
- Częstotliwość pracy:
  - OASIS 868 MHz

- PROFI 433MHz
- Zasięg: około 30 metrów (teren otwarty)
- Środowisko pracy zgodne z EN 50131-1: II. Wew.
- Temperatura pracy: -10 do +40 °C
- Kolor obudowy:
  - **RC-86K (czarny)**
  - RC-86W (biały)
- Klasa bezpieczeństwa zgodna z EN 50131-1: 2
- Może być stosowany zgodnie z ERC REC 70-0
- Spełnia wymogi ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN60950-1