

JA-82K Bezprzewodowa centrala alarmowa OASIS JABLOTRON

Producent: Jablotron

Cena netto: 283.74 zł

Cena brutto: 349.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Centrala JA-82K firmy Jablotron to produkt, który łączy w sobie najwyższą jakość z nowoczesną technologią. Charakteryzuje ją budowa modułowa. Płyta główna centrali JA 82K posiada 4 linie przewodowe które można rozbudować:

- o kolejne 10 linii przewodowych poprzez dołożenie modułu JA-82C
- o kolejne 50 adresów bezprzewodowych dostępnych przy pomocy modułu radiowego JA-82R.

System pracuje na częstotliwości 868MHz o zasięgu w przestrzeni otwartej wynoszącym nawet 300 metrów. Liczba użytkowników obsługujących system została zwiększona do 50. Sterowanie systemu zostało poszerzone o możliwości kontroli dostępu. Funkcja ta realizowana jest za pomocą kart i pastylek, czytnikami w tym przypadku są klawiatury.

JA 82 Oasis może być zupełnie bezprzewodowym rozwiązaniem, każde z urządzeń radiowych wchodzących w skład tego systemu zasilane jest z baterii litowo-jonowych o żywotności około 3 lat.

Jedną z ważniejszych cech systemu jest komunikacja. Trzy różne komunikatory (GSM/GPRS, LAN, DTMF) potrafią przesłać dokładną informację o każdym zdarzeniu systemowym oraz służyć do zdalnego sterowania urządzeniami automatyki domowej. Całość może być sterowana i programowana poprzez dedykowane klawiatury LCD (bezprzewodowe i przewodowe), komputer PC (program Olink) w tym również w technologii BLUETOOTH oraz Internet.

Centrala JA-82K może być wyposażona w moduł komunikacji: JA-80Y (GSM/GPRS), JA-80V (LAN + PSTN) lub JA-80X (PSTN)

Parametry techniczne bezprzewodowej centrali alarmowej JA 82 K Jablotron:

- Liczba linii przewodowych: 4 (do 14 z modułem **JA-82C**), 2xEOL, programowana reakcja i przydział do strefy
- Liczba adresów bezprzewodowych: 50 (konieczny moduł **JA-82R**)
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, Klasa II
- Akumulator: 12 V, 2.2 Ah, typowa. 5 lat trwałości
- Prąd maks. przy podtrzymaniu:
 - ciągły 0.4 A,
 - chwilowy 1 A przez maks.15 min
- Wyjście syreny zewnętrznej EW podłączane do GND, maks. 0.5A
- Wyjście syreny wewnętrznej IW podłączane do GND, maks. 0.5A
- Wyjścia do sterowania PGX, PGY maks. 0.1 A, podłączane do GND, programowane funkcje
- Pamięć zdarzeń: 255 ostatnich zdarzeń z datą i czasem
- Częstotliwość **JA-82R**: 868 MHz
- Stopień ochrony 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6, i EN 50131-5-3
- Klasa pracy II. wewnątrz (-10 to +40°C) - zgodna z EN 50131-1
- Radio emisja ETSI EN 300220
- EMC EN 50130-4,EN 55022
- Bezp. elektr. EN 60950-1
- Może być używana zgodnie z ERC REC 70-03