

## JA-81F RGB Manipulator LCD z wbudowanym czytnikiem kart i pastylek zbliżeniowych JABLOTRON

**Producent:** Jablotron

**Cena netto:** 398.37 zł

**Cena brutto:** 490.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Manipulator JA-81F RGB umożliwia kontrolę i programowanie systemu alarmowego OASIS firmy Jablotron.

Klawiatura posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych i pastylek które można wykorzystać do załączania lub wyłączania części systemu, ale także do innych czynności związanych ze sterowaniem urządzeniami automatyki domowej. Na manipulatorze są dostępne specjalne przyciski do szybkiego i łatwego załączania całego systemu lub poszczególnych stref.

W związku z tym, że manipulatory zwykle montowane są przy drzwiach wejściowych do obiektu, dodatkowo został wyposażony w wejście do podłączenia czujki przewodowej. Manipulator zasilany jest z baterii i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej OASIS (komunikacja dwukierunkowa).

### Parametry techniczne manipulatora JA 81F RGB Jablotron:

- Częstotliwość komunikacji 868 MHz, OASIS protokół
- Zasięg radia do 100m (przestrzeń otwarta)
- Zasilanie: 2x bateria litowa CR123A (3.0V)
- Żywotność baterii około 3 lata (maks. 2 aktywacje dziennie)
- **Duży ekran LCD - 7 kolorów podświetlenia**
- Czytnik RFID Jablotron PC-01 lub PC-02 (EM UNIQUE 125kHz)
- Wejście czujnik otwarcia IN = NC
- Wymiary 120 x 130 x 30 mm

- Środowisko pracy II. wewnątrz, EN 50131-1
- Temperatura pracy -10 do +40 °C
- EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 klasa 2
- Zgodne z ETSI 300220, ETSI 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- Może być używana zgodnie z ERC REC 70-03