

## JA-80V Moduł komunikacji PSTN / LAN JABLOTRON

**Producent:** Jablotron

**Cena netto:** 341.46 zł

**Cena brutto:** 420.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

JA-80V to komunikator LAN / PSTN

Urządzenie należy podłączyć do płyty centrali przez szynę bus, a następnie do niego dołącza się przewód sieciowy oraz linię telefoniczną napowietrzną PSTN. Moduł instaluje się w tej samej obudowie w której znajduje się centrala alarmowa.

Do komunikacji wykorzystywana jest sieć LAN i/lub linia napowietrzna PSTN. Dzięki temu zdalne sterowanie systemem wykonywane jest bez kosztów. W razie zaistnienia alarmu informacja o nim może zostać przesłana do użytkownika i/lub stacji monitorowania dwoma różnymi torami (sieć LAN i klasyczną linią telefoniczną).

Parametry techniczne komunikatora JA 80V Jablotron

- Zasilanie 12V DC (z centrali alarmowej)
- Pobór prądu: około 35 mA
- Maks. pobór (w czasie komunikacji) 1 A
- Zgodne z normami EN 50131-1/2006, EN 50136-1-1, 2-1 as: ATS 4 jeśli okres powtarzania połączenia dla SM = 0 (sekwencja 06a0)ATS 5 jeśli używany jest protokół ID CID I okres powtarzania połączenia jest ustawiony na zero (sekwencja 06a0)
- Środowisko pracy: ( od -10 do 40°C) klasa II
- Norma bezpieczeństwa EN 60950

- EMC EN 55022, EN 5030-4
- Charakterystyka radia ETSI EN 301419-1 i EN 301511
- CLIP protokół (ID rozmówcy + SMS) ETSI EN 300 089 V3.1.1 (2000-12)