

JA-80X Moduł dialera / Komunikator głosowy PSTN JABLOTRON

Producent: Jablotron

Cena netto: 162.60 zł

Cena brutto: 200.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Dialer głosowy JA-80X Jablotron

JA 80X jest składnikiem serii JA-8X systemu OASIS firmy Jablotron. Urządzenie pozwala na

- komunikacje ze SM (Stacja Monitorowania) - protokół CID
- zdalny dostęp za pomocą klawiatury telefonu.
- raportowanie głosowe alarmów,

JA-80 X do komunikacji wykorzystuje linie telefoniczną i przesyła informacje o zdarzeniach jakie miały miejsce w chronionym obiekcie na 4 numery telefoniczne w postaci wiadomości głosowych (możliwość nagrania 8 wiadomości). Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i podłączany do sieci telefonicznej.

Może być instalowany w połączeniu z komunikatorem JA-80V oraz JA-80Y. Z pośród 8 nagranych wcześniej komunikatów głosowych, w trakcie zaistnienia danego zdarzenia (np. alarmu włamaniewego) składana jest informacja o odpowiedniej treści.

Raport alarmowy wysyłany jest w 5 możliwych wersjach pod 4 numery tel. (wersje alarmu zależne od jego rodzaju)

Parametry techniczne dialera JA-80X Jablotron:

- Tryb połączenia: 4
- Testowanie linii telefonicznej: włączone / wyłączone
- Liczba numerów telefonów odbierające wiadomości głosowe: (jedna wiadomość głosowa na każdy z 5 rodzajów alarmów): DTMF
- Cyfrowa transmisja danych do stacji monitorowania: CID

- Klasa środowiskowa: 2 wewnętrzna (-10°C do + 40°C)
- Zgodny z normami: EN 50136-1-1, EN 50136-2-1, ANSI C63.4, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1
- Interfejs połączenia analogowego: EN 301437, TBR 21