

AC-82 Bezprzewodowy odbiornik 2-kanalowy JABLOTRON

Producent: Jablotron

Cena netto: 197.56 zł

Cena brutto: 243.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowy odbiornik 2-kanalowy AC-82 posiada wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane do zdalnego sterowania urządzeniami.

Zasilany z sieci (230V AC).

Do przekaźnika można przypisać

- wejścia na klawiaturze bezprzewodowej
- czujniki bezprzewodowe,
- wyjścia programowalne na centrali (PG),
- termostaty,
- sterowniki RC,
- przycisk dzwonka na klawiaturze JA-80H

Specyfikacja techniczna odbiornika 2-kanalowego AC 82 Jablotron

- Zasilanie: 230V AC/50Hz, II klasa bezpieczeństwa
- Pobór około 1W
- Bezpiecznik maks. 5A/250V AC
- Obciążenie przekaźnika 5A
- Częstotliwość pracy: 868 MHz, protokół Oasis
- Minimalna odległość od nadajnika 1m
- Temperatura pracy \diamond 0 to +40 °C
- Obudowa IP40 EN 60529
- Wytrzymałość mechaniczna IK08 EN 50102

- Wymiary: 76 x 110 x 33 mm
- Zgodność z: CTU VO-R/10/08.2005-24
- Produkt zgodny z normami ETSI EN 300220, ETS 300683, i EN 60950