

## UC-82 Bezprzewodowy odbiornik 2-kanałowy JABLOTRON

**Producent:** Jablotron

**Cena netto:** 188.62 zł

**Cena brutto:** 232.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Bezprzewodowy odbiornik 2 kanałowy UC-82 firmy Jablotron posiada 2 wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane do zdalnego sterowania urządzeniami. Zasilany przez 12V DC.

Do każdego przekaźnika można przypisać:

- sterowniki RC,
- termostaty,
- wyjścia programowalne na centrali (PG),
- czujniki bezprzewodowe,
- wejścia na klawiaturze bezprzewodowej
- przycisk dzwonka na klawiaturze JA-80H

### Specyfikacja techniczna odbiornika dwukanałowego UC 82 jablotron

- Zasilanie: 10 do 14VDC, pobór ok. 20mA (stan czuwania)
- Obciążenie przekaźników X i Y: max 2A/24V= lub 2A/120VAC
- Obciążenie wyjścia OUT: max 100mA/24VDC
- Obciążenie wyjścia TMP: max 100mA/24VDC
- Częstotliwość pracy: 868 MHz, protokół Oasis
- Minimalna odległość od nadajnika 1m
- Temperatura pracy -10 to +40 °C
- Obudowa IP40 EN 60529, IEC 529
- Wytrzymałość mechaniczna IK08 EN 50102
- Wymiary: 76 x 110 x 33 mm, antena 35 mm

- Zgodność z: CTU VO-R/10/08.2005-24
- Produkt zgodny z normami EU (ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134)