

## GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 284.55 zł

**Cena brutto:** 350.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

#### GPRS-T2 - Moduł monitoringu GPRS/SMS SATEL

Podstawową funkcją modułu GPRS-T2 jest informowanie o zmianie stanu wejść przy pomocy kodów zdarzeń wysyłanych do stacji monitorujących w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS. Funkcjonalność ta pozwala nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym moduł może być z powodzeniem stosowany w automatyce. Urządzenie oferuje ponadto możliwość powiadamiania o zmianie stanu wejść przy pomocy wiadomości SMS lub przy wykorzystaniu usługi CLIP.

**Uwaga. Moduł wycofany z oferty SATEL.**

#### Właściwości GPRS-T2 SATEL:

- **5 wejść wyzwalających monitoring lub powiadomienie**
- Automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
- Powiadomianie SMS/CLIP
- Zdalne sterowanie wyjściem modułu
- Wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
- Sygnalizacja awarii łączności

#### Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 12 V DC
- Klasa środowiskowa: II

- Maksymalny pobór prądu: 400 mA
- Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 2 A / 30 V DC
- Masa: 190 g
- Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Wymiary płytki elektroniki: 80 x 57 mm
- Pobór prądu w stanie gotowości: 75 mA
- Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza: 2 A
- Obciążalność prądowa wyjścia FT: 50 mA
- Dopuszczalne napięcie na wejściu AC: do 25 V