

## **KW-128C/W200 S/G Monitor wideodomofonu w kolorze srebrno/grafitowym KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1426.02 zł

**Cena brutto:** 1754.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

KW 128C W200 S/G Monitor wideodomofonu w kolorze srebrno/grafitowym KENWEI

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Parametry techniczne:**

- wideomonitor głośnomówiący, wyświetlacz kolorowy - 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia 2 kamer i 3 dodatkowych monitorów
- menu ekranowe w j. polskim, regulacja: jasność, kontrast, nasycenie, format obrazu
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- funkcja interkomu (selektywne wywołanie) oraz transfer (przekazanie) rozmowy na inny monitor — w obrębie jednego użytkownika
- 12 melodii wywołania, możliwość postawienia monitora na biurku
- otwarcie elektrozaczepu z podtrzymaniem czasowym (3 sek.)
- obudowa monitora w kolorze srebrno-grafitowym
- zasilanie 13,5 V DC
- wymiary: 137 x 223 x 29 mm
- dodatkowo:
  - wbudowany moduł pamięci 200 obrazów kolorowych
  - możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek w formacie "avi")
  - nieulotna pamięć, obsługa kart SD do 2GB (zapis do 1024 obrazów)

## **Specyfikacja techniczna:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 2 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Pamięć obrazów: funkcja pamięci o pojemności max. 9000 kolorowych zdjęć jpg, obsługa kart SD max. 16GB
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): brak
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 137 x 223 x 29 mm

## **Zastosowanie monitora KW-128C:**

- rozmowa z odwiedzającym
- zdalne sterowanie elektrozaczepem
- monitoring zewnętrzny posesji
- komunikacja wewnątrz budynku
- interkom
- przekazanie rozmowy