

KW-1380MC-1B-R-420 Panel z kamerą, natynkowy, 1 przycisk wywołania KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 598.37 zł

Cena brutto: 736.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-1380MC-1B-R-420** firmy **KENWEI** z jednym przyciskiem wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/4" CCD. **Kąt widzenia** kamery wynosi **76° / 65°**, **obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.**

Urządzenie wyposażone w dodatkowe wyjście sterujące.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Parametry techniczne KW-138MC-1B-R:

- **Dodatkowe wyjście sterujące**
- 1/4" CCD kolorowa
- Rozdzielczość: **420 TVL**
- Czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia)
- **Kąt widzenia 76 / 65 stopni**
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **1 przycisk wywołania**
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- Montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna KW-1380MC-1B-R-420 Kenwei:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy,
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 420 Linii**
- **Obiektyw / kąt widzenia: F 3,6mm, pionowo 65°, poziomo 76°**
- Regulacja kąta: 20° pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- **Dodatkowe wyjście sterujące**
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 196 x 115 x 25,5 mm

Zastosowanie paneli bramowych:

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia