

## **KW-S702C-W Monitor głośnomówiący 7 cali, biały, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 958.54 zł

**Cena brutto:** 1179.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Wideomonitor **KW-S702C-W** firmy **Kenwei** obsługuje do dwóch paneli zewnętrznych z rozmową i kontrolą dostępu, albo do czterech paneli po zastosowaniu rozdzielacza KW-516FD. Dodatkowo umożliwia podłączenie czterech kamer CCTV i trzech dodatkowych wideomonitorów lub słuchawek wywoływanych z jednego przycisku.

Monitor został wyposażony w 7 calowy wyświetlacz TFT-LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze. Obudowa w kolorze białym ze srebrną ramką.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Wideodomofon KW-S702C-W KENWEI:**

- Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV
- Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- **Biała błyszcząca obudowa w srebrnej ramce**
- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- Montaż: wiszący, natynkowy

- Wymiary: 240 x 136 x 27,4 mm

### **Specyfikacja techniczna KW-S702C-W:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
  - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
  - +2 przewody (obwód elektrozaczepek)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
  - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
  - 4 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
  - 4 w tym kamery w panelach bramowych
  - 6 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał wideo (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście) audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

### **Zastosowanie monitorów KW-S702C:**

- Rozmowa z odwiedzającym
- Zdalne sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- Monitoring zewnętrzny posesji
- Monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
- Komunikacja wewnątrz budynku
- Interkom, przekazanie rozmowy

### **Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G:**

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

