

## Zestaw wideodomofonowy: monitor CDV-51AM + kamera DRC-4CAN COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 2031.71 zł

**Cena brutto:** 2499.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

#### CECHY PODSTAWOWE MONITORA CDV-51AM COMMAX:

- monitor kolorowy
- głośnomówiący
- **wyświetlacz 5"** Color TFT-LCD
- menu ekranowe
- standard sygnału video PAL / NTSC
- obsługuje dwa wejścia - możliwość podłączenia dwóch kamer
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- wbudowany moduł pamięci 128 obrazów
- współpraca z unifonami DP-4VHP (funkcja interkomu)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-51AM COMMAX:

- Model: **CDV-51AM**
- Rodzaj ekranu: kolor LCD-LED
- Przekątna ekranu: 5"
- Rozdzielczość ekranu: 640 x 480 px
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Funkcja interkomu: Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)

- Rodzaj monitora: Głośnomówiący
- Moduł pamięci: Wbudowany, 128 obrazów
- Standard sygnału video: PAL / NTSC
- Funkcja otwierania bramy: Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości obrazu: Tak
- Zasilanie: 230 V
- Pobór mocy (praca / czuwanie): 23 / 5,5 VA
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 245 x 175 x 45 mm

### **CECHY PODSTAWOWE KAMERY DRC-4CAN COMMAX:**

- kamera kolorowa
- metalowa, podtynkowa
- dostępna w dwóch kolorach: s-srebrny. z-złoty
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm
- wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm
- dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natynkowa)

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY DRC-4CAN COMMAX:**

- Model: **DRC-4CANg**
- Przetwornik obrazu: CCD 1/3"
- Regulacja kąta widzenia optyki: tak, +/- 12 st.
- Doświetlenie w nocy: Diody LED
- Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom): 55 / 68
- Sposób montażu: podtynkowy / natynkowy (w dodatkowej obudowie)
- Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.): 168 x 100 x 40 mm
- Wymiary panela (szer. x wys. x gł.): 186 x 124 x 18 mm
- Dodatkowe osłony: OS-1p , OS-1n