

ACTIVA-6 Aktywna bariera podczerwieni z 6 wiązkami SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 1006.50 zł

Cena brutto: 1238.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

ACTIVA-6 - Aktywna bariera podczerwieni z 6 wiązkami **SATEL**

ACTIVA to seria urządzeń fotoelektrycznych, które pełnią rolę aktywnych barier podczerwieni. W skład każdego urządzenia wchodzi nadajnik i odbiornik.

Właściwości:

- kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca podmianę nadajnika
- zasięg do 20m (do 10m na zewnątrz)
- możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany za pomocą uchwytów
- sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację
- możliwość pracy na zewnątrz
- dostępne kolory:
 - srebrna
 - BR - brązowa

Bariera ACTIVA dostępna jest w siedmiu wersjach, które różnią się między sobą ilością wiązek/długością listew:

- ACTIVA-2 (2 wiązki, długość listew: 52 cm),
- ACTIVA-3 (3 wiązki, długość listew: 78 cm),
- ACTIVA-4 (4 wiązki, długość listew: 105 cm),
- ACTIVA-5 (5 wiązek, długość listew: 130 cm),
- **ACTIVA-6 (6 wiązek, długość listew: 158 cm),**
- ACTIVA-7 (7 wiązek, długość listew: 184 cm),
- ACTIVA-8 (8 wiązek, długość listew: 210 cm).

Dane techniczne

- Maksymalny pobór prądu: 70 mA
- Długość listwy: 158 cm
- Zasięg: 10-20
- Zakres temperatur pracy: -25...+55 °C
- Masa: 1366 g
- Średni pobór prądu (tryb gotowości) ($\pm 10\%$): 65 mA
- Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- Odległość ostatniej wiązki od końca laminatu - górnej części bariery: 45 mm
- Głębokość listwy: 23,5 mm
- Odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową - dolnej części bariery: 70 mm
- Odległość pomiędzy wiązkami: 250 mm
- Szerokość listwy: 21,5 mm

ACTIVA-SOFT - Konfigurator aktywnych barier podczerwieni - program na PC

- praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- programowanie i diagnostyka bariery
- wizualizacja stanu urządzenia na monitorze komputera
- port RS-232 dla komunikacji