

SDC-313BP - Kamera kompaktowa SAMSUNG

Producent: Samsung

Cena netto: 324.39 zł

Cena brutto: 399.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

SDC-313BP - Kamera kompaktowa SAMSUNG

Profesjonalna kamera telewizji przemysłowej **SDC 313BP** przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dostępne są dwie wersje różniące się napięciami zasilania:

- SDC-313BP - 12V DC / 24V AC
- SDC-313BPH - 230V AC

Dzięki systemowi redukcji szumów SSNR oraz integracji ramki w trybie Sens-Up obrazy uzyskiwane przy słabym oświetleniu są wyjątkowo dobrej jakości.

SPECYFIKACJA KAMERY

- Przetwornik: 1/3" IT CCD
- Rozdzielczość: **530 Linii**
- Czułość:
 - 0,3 Lux F1,2
 - (Sens-up, 128x) 0,002 Lux
 - B/W: 0,1 Lux F1,2
- Ilość pikseli: 795(H) x 596(V)
- Efektywna ilość pikseli: 752 (H) x 582 (V)
- Skanowanie: 2:1 przeplot
- Częstotliwości: 15625 Hz (H), 50 Hz (V)
- Sygnał wideo: 1,0 Vp-p / 75Ω

- Regulacja wzmocnienia: Niska/Średnia/Wysoka/Wył
- Redukcja szumów SSNR: Niska/Średnia/Wysoka/Wył
- Balans bieli: ATW(1800°K~10,500°K) /AWC/ Ręczny wybór
- BLC: Niskie/Średnie/Wysokie/Wył
- Elektroniczna migawka: Auto(1/50~120,000s)
- Ręczna (2x~128x, 1/50~120K)/Flickerless
- Sens-Up Auto/Wył (wybierane 2x~128x)
- Kontrola ustawień OSD
- Detekcja ruchu (4strefy, Info na ekranie)
- Mirror (odwrócenie obrazu)
- Strefy prywatności (4 programowalne)
- Ostrość Wł/Wył (regulowany poziom)
- Rodzaje obiektywów: DC/Video
- Montaż obiektywu: C/CS
- Temperatura pracy: -10°C~+50°C
- Wilgotność względna: 30%~80% RH
- Zasilanie
 - **SDC-313BP: 12V DC/ 24V AC**
 - SDC-313BPH: 230 V AC
- Wymiary: 58(W)x52(H)x121(D)mm
- Waga:
 - **310g SDC-313BP**
 - 510g SDC-313BPH

Uwaga! Kamera bez obiektywu.