

## INT-KSG-SSW Manipulator z klawiaturą sensoryczną, srebrny SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 698.37 zł

**Cena brutto:** 859.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

INT-KSG-SSW SATEL - Manipulator sensoryczny

Manipulator sensoryczny INT-KSG przeznaczony jest dla central alarmowych z rodziny INTEGRA. W manipulatorze zastosowano duży czytelny wyświetlacz LCD, na którym jednocześnie może pojawić się więcej informacji, np. przy wyświetlaniu menu czy przy szybkim wyborze stref z listy. Nowy manipulator to istotne zmiany interfejsu użytkownika. Dodatkowo klawiaturę silikonową zastąpiono matrycą pojemnościowych sensorów, dzięki czemu urządzenie reaguje na dotknięcie oznaczonych pól.

Każdemu z czterech przycisków makropoleceń, możemy przypisać do 16 oddzielnych pozycji z dodatkowymi poleceniami, co pozwala za pomocą krótkiej sekwencji przyciśnień wykonać złożone funkcje sterowania systemem.

Dodatkowe korzyści jakie daje wyświetlacz to możliwość wyboru zestawu informacji o systemie istotnych z punktu widzenia użytkownika.

Manipulator INT-KSG-SSW został wycofany z oferty. Polecamy manipulatory **SATEL** w nowych wersjach **INT-KSG-W** lub **INT-KSG-B**.

### Właściwości manipulatora INT-KSG-SSW SATEL:

- duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie systemu

- podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
- nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę
- ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
- 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
- funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku
- potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 programowalne wejścia z możliwością określenia wartości rezystorów parametrycznych
- sygnalizacja utraty łączności z centralą

### **Dane techniczne INT KSG SSW:**

- Napięcie zasilania 12 V DC  $\pm 15\%$
- Pobór prądu w stanie gotowości 165 mA
- Maksymalny pobór prądu 175 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
- Zakres temperatur pracy  $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Maksymalna wilgotność  $93 \pm 3\%$
- Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) 143 x 156 x 22 mm
- Masa 320 g

**INT-KSG Firmware** - Narzędzie do aktualizacji firmware w manipulatorach INT-KSG