

## Zestaw: monitor KW-E703FC-B + kamera KW-138MC-1B KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1389.43 zł

**Cena brutto:** 1709.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Wideomonitor **KW-E703FC KENWEI** jest wzbogaconą o kilka dodatkowych funkcjonalności wersją monitora KW-E703C. Oferuje większe możliwości rozbudowy o dodatkowe monitory/unifony oraz dzięki dwóm dedykowanym wejściom dla kamer CCTV pozwala na wykorzystanie go również do monitoringu posesji. Dołączony do zestawu bardzo popularny wśród klientów aluminiowo-magnezowy panel bramowy KW-138MC-1B wyposażony jest w kolorową kamerę z sensorem CCD. Kamera pozwala na regulację kąta widzenia zarówno w pionie jak i w poziomie, przeznaczona jest do montażu natynkowego.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### Wideodomofon KW-E703FC-B - czarny

- kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- funkcja monitoringu - dwa dedykowane wejścia dla kamer CCTV
- maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka
- wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- zdalne sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- obudowa czarna ze srebrną ramką
- wymiary: 244,5 x 124 x 27,7 mm

### Specyfikacja techniczna monitora:

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela bramowego KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 4 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C, KW-S704C, KW-E703FC
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Pamięć obrazów: brak
- Sygnał video (wejście): PAL, 1Vp-p (75Ω)
- Sygnał audio/video (wyjście): brak
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 244,5 x 125 x 27,7 mm

### **Panel zewnętrzny KW-138MC-1B**

- kamera 1/4" CCD kolorowa
- czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia)
- kąt widzenia 76 / 65 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywołania
- zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- montaż natynkowy

### **Specyfikacja techniczna panela zewnętrznego:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- Rozdzielczość kamery: 420 Linii
- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,6mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Regulacja kąta: 20° pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: brak
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 196 x 115 x 25,5 mm