

Zestaw: monitor KW-E703C-W + kamera KW-E202MC KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1226.83 zł

Cena brutto: 1509.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Monitor wideodomofonowy **KW-E703C KENWEI** to nowoczesne urządzenie przeznaczone dla wymagających użytkowników ceniących bezpieczeństwo i kontrolę nad odwiedzającymi ich dom lub mieszkanie. Wideomonitor został wyposażony w duży, czytelny 7" ekran LCD, który w połączeniu z nowoczesnym wyglądem w kolorze białym lub czarnym, sprawia wrażenie niezbędnego w każdym domu. Urządzenie zostało zaopatrzone w funkcje interkomu, komunikacji wewnętrznej oraz przekazywania rozmowy pomiędzy urządzeniami (wideomonitorem i unifonem) wywoływanych z 1 przycisku panela bramowego.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Wideodomofon KW-E703C-W - biały

- monitor kolorowy – 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia 2 paneli zewnętrznych
- możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-111
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu i dźwięku)
- łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy między unifonem, a monitorem
- 12 melodii sygnału wywołania, 2 poziomy głośności
- funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
- obudowa w kolorze białym
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna monitora:

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy

- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela bramowego KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 2 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 1 monitor KW-E703C + 1 unifon KW-111
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał video (wejście): PAL, 1Vp-p (75Ω)
- Sygnał audio/video (wyjście): brak
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 244,5 x 125 x 27,7

Panel KW-E202MC

- trwała wandaloodporna obudowa wykonana ze stopów cynku
- dyskretna pinholowa kamera
- przetwornik kamery CCD o dużej czułości
- zapewnia dźwięk i obraz wysokiej jakości
- podświetlanie kamery jasnymi diodami LED
- prosty, natynkowy montaż
- niewielkie rozmiary

Specyfikacja techniczna panela bramkowego:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu)
- Rozdzielczość kamery: 420 linii
- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,7mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Regulacja kąta: brak
- Podświetlenie nocne kamery: 4 diody LED włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: brak
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: brak
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 132 x 55 x 32 mm