

Zestaw: monitor KW-S700C + kamera KW-138MC-1B KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1657.72 zł

Cena brutto: 2039.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Wideomonitor obsługuje do 4 kamer dozorowych, które mogą monitorować teren przed budynkiem lub w budynku i przekazać dźwięk i obraz na monitor wideodomofonu, telewizor, monitor komputerowy. Możliwość podłączenia 3 dodatkowych wideomonitorów lub słuchawek wywoływanych z jednego przycisku. Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika. Trwała obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver. Panel zewnętrzny z kamerą 1/4" CCD kolorową, regulacja kąta widzenia poziom / pion, wykonany ze stopów aluminiowo-magnezowych, montaż natynkowy.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Wideodomofon KW-S700C:

- kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- klawiatura dotykowa
- funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
- obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- zdalne sterowanie bramą automatyczną
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie jednego użytkownika
- wyjście do podłączenia telewizora
- wyjście przekaźnikowe sterujące dzwonkiem, sygnalizatorem lub oświetleniem (opcja)
- trwała obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy

Panel zewnętrzny KW-138MC-1B:

- kamera 1/4" CCD kolorowa
- czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia)
- kąt widzenia 76 / 65 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywołania
- zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna monitora KW-S700C:

- Sposób obsługi: słuchawkowy, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
- Maksymalna liczba kamer CCTV: 4 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał wideo (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście) audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
- Wymiary gabarytowe: 162 x 267 x 30 mm

Specyfikacja techniczna panelu zewnętrznego KW-138MC-1B:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- Rozdzielczość kamery: 420 Linii
- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,6mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Regulacja kąta: 20° pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozacpem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozacpepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 196 x 115 x 25,5 mm