

Zestaw: monitor KW-E430C + kamera KW-136 MCS wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 913.82 zł

Cena brutto: 1124.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy **Kenwei** dla jednej rodziny składający się z monitora **KW-E430C** z ekranem kolorowym LCD o przekątnej 4,3 cala oraz panel zewnętrzny **KW-136MC**. Monitor zapewnia wszystkie podstawowe funkcje tj. rozmowa, podgląd w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepek. Dodatkowo umożliwia ustawienie dwóch poziomów głośności dzwonienia oraz funkcję wyciszenia dzwonka. Posiada menu ekranowe w języku polskim

Panel KW-136MCS to niezawodna, wandaloodporna kamera charakteryzująca się niewielkimi rozmiarami i dużą solidnością. Widzenie nocne zapewniają 3 diody świecące światłem białym, włączane czujnikiem zmierzchowym.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **NEXWEI**.

Właściwości KW-E430C-A KENWEI:

- Monitor kolorowy **4,3" TFT-LCD High Resolution**
- Możliwość podłączenia 1 panela bramowego
- Przy zastosowaniu rozdzielacza KW-516F możliwość podłączenia 2 paneli bramowych
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu i dźwięku)
- 2 poziomy głośności dzwonka, funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka

- Wyjście sygnału wideo do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- Możliwość podłączenia przycisku dzwonka
- Obudowa w kolorze białym
- Montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna monitora KW E430C KENWEI:

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 4,3" TFT LCD kolorowy
- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 1 panel zewnętrzny, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela bramowego KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 1 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z przycisku: 1 monitor KW-E430C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Pamięć obrazów: brak
- Sygnał video (wejście): PAL, 1Vp-p (75Ω)
- Sygnał audio/video (wyjście): PAL, 1Vp-p (75Ω)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: > 90%
- Wymiary gabarytowe: 126 x 192 x 27 mm

Właściwości kamery KW 136 MCS KENWEI

- Kamera 1/4" CMOS kolorowa
- Czułość 0,5 LUX (bez podświetlenia)
- Kąt widzenia 76 / 65 stopnie (poziom / pion)
- 1 przycisk wywołania
- Podświetlenie światłem białym
- Obudowa wandaloodporna, montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna KW-136MC KENWEI:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy, 1/3" czarno-biały
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- Rozdzielczość kamery: 420 Linii
- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,7mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Brak regulacji kąta widzenia
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8

- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 107 x 59 x 36/30 mm