

KW-S702C/W200-G Wideomonitor głośnomówiący z modułem pamięci - blackberry KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1348.78 zł

Cena brutto: 1659.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

KW S702C W200 G Wideomonitor głośnomówiący z modułem pamięci - blackberry KENWEI

Wideomonitor obsługuje do 4 kamer dozorowych, które mogą monitorować teren przed budynkiem lub w budynku i przekazać obraz na monitor wideodomofonu, telewizor, monitor komputerowy. Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu, możliwość podłączenia 3 dodatkowych wideomonitorów lub słuchawek wywoływanych z jednego przycisku. Opcjonalnie funkcja pamięci w wersji W200, umożliwia zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów. Obsługa karty SD do 16GB (zapis do 9000 obrazów lub 1000 filmów), z której dane można przegrywać do komputera i archiwizować. Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Wideodomofon KW-S702C/W200-G:

- kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- podświetlana, dotykowa klawiatura
- funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV
- obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.

- błyszcząca obudowa w kolorze blackberry ze złotą ramką
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy
- wymiary: 240 x 136 x 27,4 mm
- automatyczna rejestracja zdjęć osób odwiedzających
- funkcja pamięci, dołączona karta SD, zapis 1000 obrazów kolorowych jpg
- możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek. w formacie "avi")
- obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu powiadomienia GSM Ropam*:

- przekazanie rozmowy z bramy na telefon GSM
- możliwość pozostawienia wiadomości głosowej dla odwiedzającego
- MMS ze zdjęciem osoby odwiedzającej

* zastosowanie modułu Ropam zmniejsza (o jeden monitor) możliwość rozbudowy systemu w trybie współpracy poprzez port Extension

Specyfikacja techniczna KW-S702C/W200-G:

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 4 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Pamięć obrazów: w modelu KW-S702C/W200 funkcja pamięci o pojemności max. 9000 kolorowych zdjęć jpg, obsługa kart SD max. 16GB
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 240 x 136 x 27,4 mm