

KW-E703FC-B Monitor głośnomówiący 7 cali, czarny, wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 848.78 zł

Cena brutto: 1044.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Monitor głośnomówiący **KW-E703FC-B** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy wyświetlacz. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do czterech paneli i sześciu kamer. Przy wykorzystaniu KW-EX1 możemy sterować bramą automatyczną.

Wideomonitor serii E703FC zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika. **Model posiada obudowę w kolorze czarnym.**

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Wideodomofon KW-E703FC-B Kenwei:

- Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- Funkcja monitoringu - dwa dedykowane wejścia dla kamer CCTV
- Maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów
- **Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka**
- Wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- Zdalne sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- **Obudowa czarna ze srebrną ramką**
- Wymiary: 244,5 x 124 x 27,7 mm

Specyfikacja techniczna:

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
 - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
 - +2 przewody (obwód elektrozaczeput)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
 - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
 - 4 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
 - 4 w tym kamery w panelach bramowych
 - 6 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał video (wejście): PAL, 1Vp-p (75Om)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 244,5 x 125 x 27,7 mm

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G:

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)