

VKW-138EMC-1B KENWEI Panel zewnętrzny z czytnikiem breloków

Producent: Kenwei

Cena netto: 665.85 zł

Cena brutto: 819.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

VKW 138EMC 1B z czytnikiem breloków KENWEI

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Parametry techniczne VKW-138EMC-1B:

- kamera 1/4" CCD kolorowa
- czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia)
- kąt widzenia 76 / 65°, regulacja kąta widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywołania
- zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- 2 breloki zbliżeniowe w komplecie (serwisowy i użytkownika)
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna VKW-138EMC-1B:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4", kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- Rozdzielczość kamery: 420 Linii

- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,6mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Regulacja kąta: 20° pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: obsługa do 250 kluczy (w postaci breloków lub kart zbliżeniowych 125 kHz)
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 196 x 115 x 25,5 mm

Zastosowanie paneli bramowych:

- obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- kontrola dostępu
- podgląd obrazu z wejścia
- nasłuch z wejścia