

BCS-SD3036WDR Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc 36x zoom optyczny, funkcja WDR BCS

Producent: BCS

Cena netto: 5234.96 zł

Cena brutto: 6439.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-SD3036WDR / BCS-SD6566E H Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc 36xZOOM z funkcją WDR BCS

Parametry kamery szybkoobrotowej **BCS SD3036 WDR / BCS SD6566E H**

- Kamera kolorowa typu dzień/noc
- przetwornik 1/4" Exview HAD,
- rozdzielczość:
 - 600 linii w kolorze (0.1 lux),
 - 650 linii w trybie D/N (0.01 lux)
- Zoom:
 - **36 x ZOOM optyczny,**
 - 12 x ZOOM cyfrowy,
- **WDR (128x),**
- AWB - balans bieli - funkcja kontroluje oświetlenie sceny w warunkach pracy kamery i dostosowuje do niej jasność generowanego obrazu.
- BLC - kompensacja tylnego oświetlenia - jest to funkcja kamer umożliwiająca uzyskanie prawidłowo naświetlonej pewnej wybranej strefy kadru sceny poprzez kompensację ekspozycji z uwzględnieniem części obrazu.
- **ICR - mechaniczny filtr podczerwieni**

- **AGC** - automatyczne sterowanie wzmocnieniem - funkcja umożliwia zwiększenie czułości, przez co pozwala na pracę w ciemniejszych warunkach. Wraz ze wzmocnieniem sygnału, wzmocniane są szумы, wobec tego nie można zwiększać tego parametru w nieskończoność,
- funkcja 3DNR (redukcja szumów),
- prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 300°/s, pionowa 0.1°~150°/s,
- prędkość presetów: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów,
- **7 wejść / 2 wyjścia alarmowe,**
- 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności,
- inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS,
- nowa ergonomiczna obudowa wandaloodporna,
- **klasa szczelności IP67,**
- uchwyt ścienny w zestawie,
- temp. pracy od -40°C do 60°C,
- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V,
- pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona),
- zasilanie 24V/3A
- zatrzaskowy system mocowania modułu kamerowego,
- wzmocniony system ogrzewania kamery