

EVX-CB611IR EVERMAX 650 linii 1/3" SONY CCD II

Producent: Evermax

Cena netto: 243.09 zł

Cena brutto: 299.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera **EVX-CB611IR EVERMAX** sprawdzi się znakomicie w każdym systemie monitoringu CCTV, zapewniając użytkownikowi pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wewnątrz kamery **EVX-CB611IR EVERMAX** zastosowany został najwyższej klasy przetwornik **SONY Super HAD CCD II 1/3"**. Użycie odpowiedniej elektroniki oraz sterowników sprawia, że obraz z kamery jest najwyższej jakości, charakteryzuje się stabilnością oraz najwyższym z możliwych odwzorowań naturalnych barw. Świetnie zaprojektowana kompaktowa obudowa prezentuje się znakomicie w każdym systemie, a jej montaż nie sprawi żadnego kłopotu.

CECHY PODSTAWOWE:

- Wysoka rozdzielczość **650 TVL**
- Przetwornik **SONY 1/3" Super HAD CCD II**
- Procesor **DSP Nextchip**
- Funkcja **DZIEŃ/NOC**
- Metalowa obudowa
- Oświetlacz IR zasięg **25m**
- Ilość diod IR - **30 szt.**
- Czułość **0.001 Lux (0 Lux przy włączonym promienniku IR)**
- Obiektyw **3,6 mm**
- Funkcje **AGC, BLC, HLC, D-WDR, 2DNR**
- Menu ekranowe OSD
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Model **EVX-CB611IR**
- Rodzaj przetwornika **SONY 1/3" Super HAD CCD II**
- Elementy obrazu PAL: 752 (H) x 582 (V) NTSC: 768 (H) x 494 (V)
- System pracy **PAL** lub **NTSC**
- Rozdzielczość pozioma: **650 linii TV**
- Tryb pracy: Kolor/BW Dzień/Noc
- Obiektyw: **3,6 mm**
- Czułość:
 - **0.001 Lux**
 - **0 Lux** przy włączonym oświetlaczu IR
- Stosunek sygnał/szum: Powyżej **50dB**
- System skanowania: PAL: 2:1
- Charakterystyka Gamma 0.45
- Rodzaj synchronizacji: Wewnętrzna
- Elektroniczna migawka: PAL 1/50-1/100,000 s
- Zasięg **IR 25 metrów** max (zastosowane LED Ø 5x30)
- Zasilanie kamery/ Pobór prądu: DC 12V / 400mA
- Wymiary w mm: 197 (W) x 71 (H) x 82 (D)

- Waga w gramach: 500
- Temperatura pracy/ Wilgotność pracy -10 ~ +45° C / 95%
- Przechowywanie -30 ~ +60° C / 95%

Pozostałe cechy EVX-CB611IR:

- **Kamera Dzień/Noc, czyli skuteczny monitoring w każdych warunkach oświetlenia.**

Wszystkie dostępne kamery z oferty firmy EVERMAX są kamerami wyposażonymi w elektroniczną funkcję Dzień/Noc. Funkcja ta polega na przełączeniu obrazu kolorowego na czarno-biały w słabych warunkach oświetleniowych. Obraz kolorowy dla ludzkiego oka jest znacznie bardziej przyswajalny, a co za tym idzie o wiele bardziej czytelny i wyraźny. Jednak w słabych warunkach oświetlenia, nocą lub w ciemnych nieoświetlonych pomieszczeniach, zmysł wzroku staje się ograniczony i niestety zawodny. Producenci kamer tworząc kamery postanowili wyeliminować ten problem. Funkcja D/N, powoduje automatyczne (programowane w kamerze) przełączenie pomiędzy doskonałej jakości obrazem kolorowym, a nieco mniej czytelnym ale lepiej funkcjonującym w słabym oświetleniu obrazem czarno-białym.

- **Menu ekranowe OSD. Programowanie funkcji kamer EVERMAX.**

Kamery EVX firmy EVERMAX, wyposażone są w menu ekranowe, umożliwiające dostosowanie wszystkim parametrów kamery do konkretnych warunków pracy. Podstawowe funkcje takie

jak: AGC, BLC HLC, ATW, ATR, NR oraz funkcje dodatkowe jak maski prywatności, strefy detekcji, nazwy kamer itd. opisane są bardzo szczegółowo w kartach katalogowych oraz instrukcji obsługi. Wszystkie parametry zaprogramowane zostały w sposób fabryczny dla najlepszego odbioru kamery w typowych i najczęściej stosowanych warunkach. Dzięki zastosowaniu menu ekranowego OSD, możemy dostosować je do pracy w praktycznie każdym środowisku nawet o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

- **Certyfikaty i 2 lata gwarancji.**

Kamery EVERMAX posiadają polskie instrukcje obsługi, dwuletnią gwarancję oraz wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające je do obrotu oraz sprzedaży na rynku Polski i Unii Europejskiej.