

## **EVX-VD741M Kamera kopułowa wandaloodporna, 700 linii, SONY Effio-E EVERMAX**

**Producent:** Evermax

**Cena netto:** 243.09 zł

**Cena brutto:** 299.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Wandaloodporna kopułowa kamera **EVX-VD741M EVERMAX** sprawdzi się znakomicie w każdym systemie monitoringu CCTV, zapewniając użytkownikowi pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa. W kamerze **EVX VD741M EVERMAX** zastosowany został najnowszy przetwornik **EXview HAD CCD II 960H z chipsetem SONY Effio™**. Użycie odpowiedniej elektroniki oraz sterowników sprawia, że obraz z kamery jest najwyższej jakości, charakteryzuje się stabilnością oraz najwyższym z możliwych odwzorowań naturalnych barw. Świetnie zaprojektowana kompaktowa obudowa prezentuje się znakomicie w każdym systemie, a jej montaż nie sprawi żadnego kłopotu.

### **CECHY PODSTAWOWE:**

- Wysoka rozdzielczość do **700 TVL - 960H (976 x 582)**
- Przetwornik **SONY 1/3" EXview HAD CCD II**
- Chipset **SONY Effio-E**
- Funkcja **DZIEŃ/NOC**
- Minimalne oświetlenie **0.001 Lux**
- Obiektyw **3,6 mm**
- Funkcje **AGC, BLC, HLC, ATR, ATW, 2D-NR**
- Menu ekranowe OSD
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności

### **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Model **EVX-VD741M EVERMAX**
- Rodzaj przetwornika **SONY 1/3" EXview HAD CCD II**
- Elementy obrazu PAL: **976 (H) x 582 (V) (960H)**
- System pracy **PAL** lub **NTSC**
- Rozdzielczość pozioma: **700 linii TV - 960H (976 x 582)**
- Tryb pracy: Kolor/BW Dzień/Noc

- Obiektyw: **3,6 mm**
- Czułość: **0.001 Lux**
- Stosunek sygnał/szum: 52dB
- System skanowania: 2:1
- Charakterystyka Gamma 0.45
- Rodzaj synchronizacji: Wewnętrzna
- Elektroniczna migawka: PAL 1/50-1/100.000 s
- Zasilanie kamery / Pobór prądu: DC 12V / 150mA
- Wymiary w mm: Ø93 x 69 (H)

- Waga w gramach: 450
- Temperatura pracy / Wilgotność pracy -5 ~ +45° C / 95%
- Przechowywanie -20 ~ +60° C / 95%
- Kolor: **biały**

- **Sony Effio-E™ i przetwornik EXview HAD II firmy SONY. Atuty kamer EVERMAX.**

Kamera EVERMAX z serii EVX-700 wyposażona została w doskonale podzespoły elektroniczne dostarczane przez firmę SONY. Najważniejszym elementem tych kamer jest przetwornik CCD EXview HAD II, stosowany przez większość najlepszych producentów sprzętu monitoringu CCTV na świecie. Parametry tego przetwornika pozwalają na osiągnięcie najwyższej rozdzielczości oraz doskonałego obrazu nawet przy ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych. Kolejnym mocnym punktem kamer EVERMAX serii 700 jest zastosowanie procesora obróbki obrazu DSP, czyli chipset SONY Effio™. Połączenie tych dwóch elementów pozwoliło firmie EVERMAX na stworzenie jednego z najlepszych rozwiązań w dziedzinie analogowych systemów monitoringu wizyjnego. Skuteczność ta polega, przede wszystkim na osiągnięciu bardzo wysokiej rozdzielczości do prawie 700 linii telewizyjnych i doskonałemu odwzorowaniu naturalnych barw przekazywanego obrazu. Parametry te zdecydowanie podnoszą skuteczność systemu CCTV, ich najważniejszej cechy czyli rozpoznawalności szczegółów wyświetlanego oraz zapisanego obrazu.

## **Pozostałe cechy kamer EVX-VD741M**

- **Wandaloodporna obudowa.**

Obudowa kamery EVX VD741 M została wykonana z doskonałej jakości stopu aluminium. Zapewnia to odporność na próby uszkodzeń mechanicznych, a dzięki niewielkim rozmiarom i bardzo estetycznemu wykonaniu może być zainstalowana praktycznie w każdych warunkach.

- **Kamera Dzień/Noc, czyli skuteczny monitoring w każdych warunkach oświetlenia.**

Wszystkie dostępne kamery z oferty firmy EVERMAX są kamerami wyposażonymi w elektroniczną funkcję Dzień/Noc. Funkcja ta polega na przełączeniu obrazu kolorowego na czarno-biały w słabych warunkach oświetleniowych. Obraz kolorowy dla ludzkiego oka jest znacznie bardziej przyswajalny, a co za tym idzie o wiele bardziej czytelny i wyraźny. Jednak w słabych warunkach oświetlenia, nocą lub w ciemnych nieoświetlonych pomieszczeniach, zmysł wzroku staje się ograniczony i niestety zawodny. Producenci kamer tworząc kamery postanowili wyeliminować ten problem. Funkcja D/N, powoduje automatyczne (programowane w kamerze) przełączenie pomiędzy doskonałej jakości obrazem kolorowym, a nieco mniej czytelnym ale lepiej funkcjonującym w słabym oświetleniu obrazem czarno-białym.

- **Menu ekranowe OSD. Programowanie funkcji kamer EVERMAX.**

Kamery EVX firmy EVERMAX, wyposażone są w menu ekranowe, umożliwiające dostosowanie wszystkim parametrów kamery do konkretnych warunków pracy. Podstawowe funkcje takie jak: AGC, BLC HLC, ATW, ATR, 2D-NR oraz funkcje dodatkowe jak maski prywatności, strefy detekcji, nazwy kamer itd. opisane są bardzo szczegółowo w kartach katalogowych oraz instrukcji obsługi. Wszystkie parametry zaprogramowane zostały w sposób fabryczny dla najlepszego odbioru kamery w typowych i najczęściej stosowanych warunkach. Dzięki zastosowaniu menu ekranowego OSD, możemy dostosować je do pracy w praktycznie każdym środowisku nawet o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

- **Certyfikaty i 2 lata gwarancji.**

Kamery EVERMAX posiadają polskie instrukcje obsługi, dwuletnią gwarancję oraz wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające je do obrotu oraz sprzedaży na rynku Polski i Unii Europejskiej.