

SPL-2010 O Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 157.72 zł

Cena brutto: 194.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Sygnalizator optyczno-akustyczny **SPL-2010 O SATEL**. Zewnętrzny sygnalizator alarmowy wyposażony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.

Obudowa sygnalizatora została wykonana z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia, który pozostaje bez zmian mimo upływu lat. **Urządzenie ze światłem w kolorze pomarańczowym (O)**.

Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki sygnalizatorów serii SPL-2010 jest odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych. Wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości sygnalizatora SPL-2010O SATEL:

- Typ urządzenia: **sygnalizator alarmowy, zewnętrzny**
- Sygnalizacja akustyczna: **przetwornik piezoelektryczny**
- Sygnalizacja optyczna: **superjasne diody LED**
- Właściwości: **niezależne wyzwalanie sygnalizacji akustycznej i optycznej**
- Zabezpieczenia:
 - wewnętrzna osłona metalowa,
- Zabezpieczenie antysabotażowe przed:
 - wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową (opcjonalnie: SPL-TO)
 - oderwaniem od podłoża

- otwarciem
- Kolor: **pomarańczowy**

Dane techniczne sygnalizatora **SPL-2010 SATEL**:

Model / Producent	SPL-2010 O SATEL
Typ urządzenia	Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna	Superjasne diody LED
Natężenie dźwięku	120 dB
Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu	<ul style="list-style-type: none">• w czasie sygnalizacji akustycznej: 35 mA• w czasie sygnalizacji optycznej: 250 mA
Masa:	1220 g
Zakres temperatury pracy	-35~+55 °C
Wymiary obudowy	298x197x90 mm
Klasa środowiskowa	III

Sygnalizator **SPL-2010** występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Standardowo jest to kolor czerwony (**SPL-2010 R**). Na zamówienie (z dłuższym czasem realizacji zamówienia) dostępne są również wersje:

- niebieska (**SPL-2010 BL**)
- oraz pomarańczowa (**SPL-2010 O**).