

## SP-4003 O Sygnalizator zewnętrzny SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 162.60 zł

**Cena brutto:** 200.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SP-4003 O SATEL** ze światłem w kolorze pomarańczowym. Przeznaczony jest do powiadamiania o alarmie systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób: optycznie (miganiem diod LED umieszczonych po bokach obudowy) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności).

Źródło światła stanowią dwa zespoły diod LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). Układ elektroniki sygnalizatora jest wykonany techniką SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność urządzenia.

Obudowa zewnętrzna SP-4003 wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej stanowi dodatkową ochronę elementów elektroniki przed uszkodzeniem mechanicznym.

## Sygnalizator zewnętrzny SP-4003 R SATEL

- współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego
- sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna - diody LED

- 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania
- możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne
- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN
- zabezpieczenie antysabotażowe
  - - przed otwarciem
  - - przed oderwaniem od podłoża
- osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej
- impregnowane układy elektroniczne
- kolor:
  - czerwony SP-4003 R
  - niebieski SP-4003 BL
  - pomarańczowy SP-4003 O

## **Dane techniczne:**

- Napięcie zasilania DC 12V +/-15%
- Pobór prądu (średnio):
  - sygnalizacja akustyczna 200 mA
  - sygnalizacja optyczna 250 mA
- Natężenie dźwięku ok. 120 dB
- Temperatura pracy -35°C ... +60°C
- Wymiary sygnalizatora 148x254x64mm