

## SPL-5020 O Sygnalizator zewnętrzny SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 118.70 zł

**Cena brutto:** 146.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**SPL-5020 R** - Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SATEL**

Uwaga. Sygnalizator SPL-5020 SATEL został wycofany z oferty.

### Właściwości:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
  - zalaniem pianką montażową (opcjonalnie)
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego
- dostępny w kolorze:
  - czerwonym: (SPL-5020 R)
  - niebieskim (SPL-5020 BL)
  - **pomarańczowym (SPL-5020 O)**

### Dane techniczne sygnalizatora SPL-5020 O SATEL

- Wymiary obudowy: 298 x 197 x 72 mm
- Zakres temperatur pracy: -35°C...+55°C
- Natężenie dźwięku: 120 dB
- Masa: 757 g
- Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 12 V DC
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja akustyczna: 300 mA
- Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja optyczna i akustyczna: 550 mA
- Pobór prądu w stanie gotowości: 20 mA
- Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja optyczna: 250 mA
- Akumulator wewnętrzny: 12 V 0,8 Ah
- Zabezpieczenie akumulatora wewnętrznego: bezp. T 3,15 A