

RXH-2K Sterownik radiowy 2-kanałowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 141.87 zł

Cena brutto: 174.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

RXH-2K - Zestaw uniwersalnego sterownika radiowego **SATEL**

Zestaw sterownika radiowego zapewnia uniwersalne rozwiązanie do sterowania systemami alarmowymi, automatycznie otwieranymi bramami czy innymi urządzeniami. Oprócz przekaźnikowych, sterowanych za pomocą pilotów wyjść, odbiornik wyposażony jest w dodatkowe wyjścia powiadamiania. Można je wykorzystać do sygnalizowania załączenia/wyłączenia czuwania systemu alarmowego, a także do ostrzegania o słabej baterii pilota. Dzięki odbiornikowi w układzie superheterodynowym z wąskopasmowym filtrowaniem, sterowniki RXH cechują się zarówno dużym zasięgiem (do 200 m), jak i wysoką odpornością na zakłócenia.

Uwaga. Sterownik RXH-2K SATEL został wycofany z oferty.

Właściwości sterownika radiowego 2-kanałowego z heterodyną RXH-2K SATEL:

- 2 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym
- możliwość skonfigurowania wyjść w trybie monostabilnym (na czas) lub bistabilnym (włącz/wyłącz)
- obsługa do 340 pilotów **MPT-300 SATEL** z możliwością zarządzania za pomocą komputera
- sygnalizacja słabej baterii pilota
- potwierdzanie załączania/wyłączenia czuwania
- możliwość konfiguracji za pomocą komputera

- zasięg do 200 m w terenie otwartym

Dane techniczne

- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Maksymalna wilgotność: $93\pm 3\%$
- Liczba wejść sterowanych: 2
- Masa odbiornika: 66 g
- Masa nadajnika (pilota): 30 g
- Maksymalny pobór prądu: 70 mA
- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- Obciążalność wyjścia LV (OC): 50 mA
- Obciążalność wyjścia SS (OC): 500 mA
- Pasmo częstotliwości pracy: 433,05–434,79 MHz
- Pobór prądu w stanie gotowości: 20 mA
- Wymiary obudowy: 72x118x24 mm
- Zakres temperatur pracy nadajnika (pilota): -10 do +55 C
- Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym: 1-255 s
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
- Zakres temperatur pracy odbiornika: -10 do +55 C
- Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 2 A / 24 V DC