

## VAR-1 KENWEI Bramka do wideodomofonu ROPAM



**Producent:** Ropam  
**Cena netto:** 97.56 zł  
**Cena brutto:** 120.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**VAR 1 KENWEI** Bramka do wideodomofonu. Urządzenie przeznaczone do integracji systemu ROPAM z wideodomofonem (z wykorzystaniem bramki **VAR-1 KENWEI** i moduł **FGR-4**).

Uwaga. Moduł nie jest już produkowany i został wycofany z oferty.

### Właściwości VAR-1:

- dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy wideodomofonem a telefonem komórkowym poprzez sieć GSM,
- inteligentny algorytm przekazu połączenia z detekcją lokalnego odbioru rozmowy,
- transmisja MMS-ów z sekwencją zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV,
- przekazywanie połączeń tylko podczas nieobecności właściciela (czuwanie systemu),
- głosowa lub ukryta informacja o przekierowaniu połączenia,
- regulowany czas opóźnienia przekierowania połączenia,
- kontrola i zmiana przekazów przez użytkownika (niezależne komendy SMS: AUDIO, MMS-y)
- zdalne sterowanie (komendą SMS) systemowym przełącznikiem wideodomofonu (rygiel),
- zdalne pobranie zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV, poprzez MMS-a: 'na życzenie'
- łatwa integracja: 3-przewodowa magistrala + sygnał VIDEO,
- regulacja poziomu dźwięku w bramofonie i telefonie komórkowym,
- system nie ogranicza innych funkcji systemów a podnosi ich funkcjonalność,
- funkcje ograniczenia kosztów i ilości przekazów,
- współpraca z wybranymi modelami wideodomofonów Kenwei,
- VAR-1 symulacja wideomonitora Kenwei: adres 4 ,
- VAR-1 obsługa wejścia w monitorze DOOR1, (opcja 2 bramofonów wymaga rozdzielacza KW-516F).

### Wymagane elementy systemu Ropam:

- Kompatybilność: MultiGSM, NeoGSM, OptimaGSM

- VAR-1 Kenwei bramka wideodomofonu, 3-przewodowa magistrala,
- FGR-4 moduł przetwarzania sygnału VIDEO z kamer na MMS-y,

### **Wymagane elementy systemu Kenwei:**

- bramofon(y) serii: KW-136, -137,-138,
- wideomonitor(y) serii: KW-S701x, -S702x, -128, -129, nowości: KW-S704C-x, -E703FC-x,
- unifon KW-112B (funkcjonalność monitora bez wideo),
- rozdzielacz KW-516F (dla opcji przekazu połączeń z 2 bramofonów).

### **Opcjonalne elementy systemu:**

- VSR-1 syntezer mowy, komunikat o przekazie połączenia,
- TPR-1/TPR-1F panel dotykowy , nowoczesna klawiatura do kontroli system,
- TSR-1 czujnik temperatury, służący do kontroli temperatury i funkcji termostatu,
- pozostałe elementy systemu Ropam dedykowane do systemu NEO lub MGSM 4.0+

Uwaga. VAR-1 Kenwei nie obsługuje najnowszych wersji wideodomofonów Kenwei (produkcja od 2016 r.). W tym przypadku należy zastosować **VAR-1U**.