

## BCS-BIP7500 Kamera IP 5.0 Mpx, wewnętrzna, bez obiektywu BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1199.19 zł

**Cena brutto:** 1475.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

#### BSC-BIP7500 Kamera IP 5MP BCS

Uwaga. Produkt został wycofany z oferty BCS.

### Cechy podstawowe kamery BCS BIP 7500

- **kamera 5.0 Megapixel Dzień/Noc**
- obsługa standardu Onvif 1.02
- przetwornik 1/2.5" 5Mp Aptina CMOS
- wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- prędkość transmisji:
  - 8 kl/s przy 5.0M (2592x1944)
  - 15 kl/s przy 3.0M (2048x1536)
  - 25 kl/s w rozdzielczości 1080P (1920x1080)
- obsługa dwóch strumienia kodowania
- obsługa Dzień/Noc **ICR**
- obsługa obiektywów C/CS Auto Iris
- obsługa we / wy alarmowych
- RS485 i RS232
- max. rozmiar karty pamięci SD 32GB
- dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE
- wbudowany WEB Server,
- zgodność z NVR,
- CMS(PSS/DSS) & DMSS

## Parametry techniczne BCS-BIP7500:

### • Ogólne

- Procesor: TI DaVinci Series DSP
- System: Embedded LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

### • Kamera

- Przetwornik: 1/2.5" 5.0Mp Aptina CMOS
- Rozdzielczość: 2592(H)×1944(V)
- Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/3~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
  - 0.6LUX/F1.2(Kolor),
  - 0.08LUX/F1.2(B/W)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie: Auto/Ręczny
- Balans Bieli: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- Obiektyw: C/CS
- Auto-Iris: TAK

### • VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
  - **5M (2560x1920)**
  - 3M (2048x1536)
  - 1080P (1920x1080)
  - 720P (1280x720)
  - D1(704x576 / 704x480)
- Prędkość transmisji: **5M(1~8kl/s)**, 3M(1~20kl/s), 1080P/720P/D1(1~25kl/s)
- Przepływność: 160K~8Mbps
- Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

### • AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm

### • SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNSPPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

### • INTERFEJSY

- Karta SD: Max 32GB,
- RS232: komunikacja z PC

- RS485: Sterowanie PTZ
- Alarm: 1 Wejście / 1 Wyjście
- **POZOSTAŁE**
  - Zasilanie: DC12V/AC24V, PoE
  - Pobór mocy: <6W
  - Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
  - Wymiary: 70mm×63.2mm×149.5mm
  - Waga: 650g

**Uwaga! Kamera bez obiektywu.**