

## **BCS-TIP7300IR Kamera IP 3.0 MPx, zewnętrzna, zasięg IR do 30m BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1684.55 zł

**Cena brutto:** 2072.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**BCS-TIP7300IR** Kamera IP zewnętrzna z wbudowanym promiennikiem IR **BCS**

**Uwaga! Cena kamery nie obejmuje uchwyty, który występuje jako osobna pozycja.**

Końcówka serii, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

### **Cechy podstawowe kamery BCS-TIP7300IR:**

- **kamera 3.0 Megapixel Dzień/Noc - wodoodporna kamera z promiennikiem IR o zasięgu 30 metrów**
- **obsługa standardu Onvif 1.02**
- przetwornik 1/2.8" 3.0 MP PS Exmor CMOS
- system operacyjny Linux
- kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- podwójny strumień kodowania
- rozdzielczości: 3.0M, 1080P, 720P, D1, CIF, VGA
- czułość:
  - 0.2 Lux / F1.6 (kolor),
  - 0 Lux / F1.6 (B/W, IR włączony)
- **wbudowany regulowany obiektyw: 8~16mm/F1.6,**
- 1 wyjście/1 wejście alarmowe
- prędkość transmisji:
  - 20 kb/s w rozdzielczości 3.0M (2048x1536),
  - 25 kb/s w rozdzielczości 1080P (1920x1080)
- D&N (ICR), Auto Iris,
- karta Micro SD max 32GB
- Standard IP66
- DC12V
- PoE (AC24 opcja)

- **cena kamery nie obejmuje uchwytu, który występuje jako osobna pozycja BCS-UT7**

## **Parametry techniczne kamery IP BCS-TIP7300IR:**

### • **Ogólne**

- Procesor: TI DaVinci Seria DSP
- System operacyjny: LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

### • **Kamera**

- Przetwornik: 1/2.8" 3.0 MP PS Exmor CMO
- Rozdzielczość: 2096(H)×1561(V)
- Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/25~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
  - 0.2 Lux / F1.6 (kolor),
  - 0 Lux / F1.6 (B/W, IR włączony)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie: Auto/Ręczny
- Balans Bieli: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 8~16 mm / F 1.6

### • **VIDEO**

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
  - **3M (2048x1536)**
  - 1080P (1920x1080)
  - 720P (1280x720)
  - D1(704x576 / 704x480)
- Prędkość transmisji:
  - 3M(1~15kl/s),1080P/720P/D1(1~25kl/s)
  - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
- Przepływność: 160K~8Mbps
- Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

### • **AUDIO**

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA

### • **SIEĆ**

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP,

NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,

- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

- **INTERFEJSY**

- Karta SD: Max 32GB (nagrywanie lokalne),
- Alarm: 1 Wejście / 1 Wyjście

- **POZOSTAŁE**

- Zasilanie: DC12V / (AC24V opcja), PoE
- Pobór mocy: <15W
- Zasięg IR LED: 20~30 metrów
- Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
- Wymiary: 288.3mm×118.3mm×101mm
- Waga: 2.5 Kg