

BCS-TIP5300IR Kamera IP zewnętrzna z wbudowanym promiennikiem IR 3.0 Megapixel BCS

Producent: BCS

Cena netto: 1398.37 zł

Cena brutto: 1720.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-TIP5300IR Kamera IP 3MP, zewnętrzna z promiennikiem IR **BCS**

Cechy podstawowe kamery BCS TIP 5300IR / **BCS IPC HFW3300C:**

- **kamera 3.0 Megapixel Dzień/Noc**
- **obsługa standardu Onvif 1.02**
- przetwornik 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & podwójny strumień kodowania
- max. 15 kl/s@3M (2048×1536), 25 kl/s@1080P
- **regulowany obiektyw: 3.3~12mm/F1.6,**
- **IR LEDs: 20m**
- D&N (ICR), Auto Iris,
- karta Micro SD
- **klasa szczelności IP66**
- DC12V
- PoE (AC24 opcja)

Parametry techniczne kamery IP BCS-TIP5300IR:

- **Ogólne**
 - Procesor: TI DaVinci Seria DSP
 - System operacyjny: LINUX
 - Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i

sterowanie)

- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

• Kamera

- Przetwornik: 1/3" 3.0 Mp PS Exmor CMOS
- Rozdzielczość: 2096(H)×1561(V)
- Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/25~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
 - 0.2 Lux / F1.4 (kolor),
 - 0.01 Lux / F1.4 (B/W)
 - **0 Lux (IR włączony)**
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie: Auto/Ręczny
- Balans Bieli: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 3.3~12 mm / F 1.6

• VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
 - **3M (2048x1536)**
 - 1080P (1920x1080)
 - 720P (1280x720)
 - D1(704x576 / 704x480)
- Prędkość transmisji:
 - 3M(1~20kl/s),1080P/720P/D1(1~25kl/s)
 - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
- Przepływność: 160K~8Mbps
- Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

• AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA

• SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

• INTERFEJSY

- Karta SD: Max 32GB (nagrywanie lokalne),
- Alarm: 2 Wejścia / 1 Wyjście

• POZOSTAŁE

- Zasilanie: DC12V/ (AC24V opcja), PoE
- Pobór mocy: <10W
- Zasięg IR LED: 20 metrów

- Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
- Wymiary: śr. 104mm×306.7mm
- Waga: 1.25 Kg