

## **BCS-DMIP4300IR Kamera IP kupułowa wandaloodporna 3MPx z promiennikiem IR BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1378.86 zł

**Cena brutto:** 1696.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-DMIP4300IR / BCS-IPC-HDBW3300 Kamera IP 3MPix BCS**

### **Cechy podstawowe kamery BCS DMIP4300IR / BCS IPC HDBW 3300**

- **kamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD**
- wandaloodporna z oświetlaczem IR (zasięg do 20m)
- przetwornik 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & podwójny strumień kodowania
- max. 15 kl/s w rozdzielczości 3M (2048x1536),
- 25 kl/s w rozdzielczości 1080P
- **obiektyw: 3.3-12mm / F1.4,**
- D&N (ICR), Auto Iris
- karta Micro SD max 32 GB,
- PoE
- Standardy: IK10, IP66,
- Zasilanie: AC24V/DC12V

### **Parametry techniczne kamery IP BCS-DMIP4300IR:**

- Ogólne
  - Procesor: TI DaVinci Seria DSP
  - System operacyjny: LINUX
  - Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)

- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
- Kamera
  - Przetwornik: 1/3" 3.0 Mp Sony Exmor CMOS
  - Rozdzielczość: 2096(H)×1561(V)
  - Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/50~1/10000s
  - Min. Oświetlenie:
    - 0.2 Lux / F1.6 (kolor),
    - 0.01 Lux / F1.6 (B/W)
    - 0 LUX (IR włączony)
  - Stosunek S/N: >50dB
  - Wzmocnienie: Auto/Ręczny
  - Balans Bieli: Auto/Ręczne
  - Dzień/Noc: ICR
  - Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 3.3~12 mm / F 1.4
- VIDEO
  - Kompresja: H.264/MJPEG
  - Rozdzielczość:
    - **3M (2048x1536)**
    - 1080P (1920x1080)
    - 720P (1280x720)
    - D1(704x576 / 704x480)
  - Prędkość transmisji:
    - 3M(1~15kl/s),1080P/720P/D1(1~25kl/s)
    - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
  - Przepływność: 160K~8Mbps
  - Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
  - Format Video: PAL
  - Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
- AUDIO
  - Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
  - Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
  - Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
  - Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- SIEĆ
  - Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
  - Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
  - Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja
- INTERFEJSY
  - Karta SD: Max 32GB (nagrywanie lokalne),
  - Alarm: 2 Wejścia / 1 Wyjście
- POZOSTAŁE
  - Zasilanie: DC12V/ (AC24V opcja), PoE
  - Pobór mocy: <10W
  - Zasięg IR LED: do 20 metrów
  - Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%

- Wymiary: śr. 160mm×118.5mm
- Waga: 1.25 Kg