

BCS-TIP5200IR Kamera IP zewnętrzna z promiennikiem IR 2.0 Megapixel FullHD BCS

Producent: BCS

Cena netto: 1298.37 zł

Cena brutto: 1597.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-TIP5200IR Kamera IP zewnętrzna z promiennikiem IR 2.0 Megapixel, obiektyw 3.3-12mm
BCS

Cechy podstawowe kamery BCS TIP 5200IR / BCS IPC HFW 3200 C

- **kamera 2.0 FullHD Wodoodporna kamera z promiennikiem IR LED zasięg: 20m**
- **obsługa standardu Onvif 1.02**
- przetwornik 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s w rozdzielczości 1080P (1920x1080)
- **regulowany obiektyw: 3.3~12mm / F1.4 CS Auto Iris**
- szybka dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- dwa wejścia i jedno wyjście alarmowe
- wejście i wyjście alarmowe
- karta Micro SD max 32 GB
- klasa szczelności IP66
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- DC12V PoE (AC24 opcja)
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS

Parametry techniczne kamery IP BCS-TIP5200IR:

• Ogólne

- Procesor: TI DaVinci Seria DSP
- System operacyjny: LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

• Kamera

- **Przetwornik: 1/3" 2.0 Mp PS Exmor CMOS**
- Rozdzielczość: 1920(H)×1080(V)
- Migawka: Auto/Ręczna 1/50~1/10000s
- Min. oświetlenie:
 - 0.2 Lux / F1.2 (kolor),
 - 0.01 Lux / F1.2 (B/W)
 - 0 Lux (B/W, IR włączony)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie AGC: Auto/Ręczny
- Balans Bieli ATW: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- **Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 3,3~12 mm / F 1.4**

• VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
 - 1080P (1920x1080)
 - SXGA (1280x1024)
 - 1.3M (1280x960)
 - 720P (1280x720)
 - D1 (704x576 / 704x480)
 - CIF (352x288)
- Prędkość transmisji:
 - 1080P/SXGA/1.3/720P/D1(1~25kl/s)
 - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
- Przepływność:
 - H.264: 32K~8Mbps
 - MJPG: 32K~12Mbps
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

• AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA

• SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,

- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

- **INTERFEJSY**

- **Karta SD: Max 32GB (nagrywanie lokalne),**
- **Wejście / wyjście alarmowe: 2 / 1**

- **POZOSTAŁE**

- Zasilanie: DC12V, PoE
- Pobór mocy: <10W z wł IR
- Zasięg IR LED: 20 metrów
- Stopień ochrony IP66
- Temperatura pracy: -20°C~+50°C, 10%~90%
- Wymiary: śr. 104mm×306.7mm
- Waga: 1.5 Kg