

## **BCS-BIP7200 Kamera wewnętrzna, kompaktowa IP 2.0 Megapixel CMOS FullHD BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1032.52 zł

**Cena brutto:** 1270.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-BIP7200 / BCS-IPC-HF3200 Kamera IP 2.0MP BCS**

Uwaga. Kamera została wycofana z produkcji. Produkt zastępczy: BCS-BIP7200A

Cechy podstawowe kamery BCS BIP 7200

- **kamera 2.0 Megapixel FullHD**
- obsługa standardu Onvif 1.02
- przetwornik 1/3" Progressive Scan Exmor CMOS
- system operacyjny Linux
- kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- rozdzielczości: 1080P, 720P, D1, CIF, VGA
- czułość:
  - 0.1 Lux (kolor),
  - 0.01 Lux (B/W)
- wyjście RS232/485
- 1 wyjście / 1 wejście alarmowe
- prędkość zapisu do 25kl/s ( w rozdzielczości 1080P)
- Dual-Streaming (obsługa dwóch strumieni kodowania)
- **zasilanie PoE**
- detekcja ruchu
- zapis obrazu na karcie SD w przypadku zaniku połączenia IP
- wbudowany WEB Server,
- zgodność z NVR,

- CMS(PSS/DSS) & DMSS

## Parametry techniczne kamery IP BCS-BIP7200:

### • Ogólne

- Procesor: TI DaVinci Series DSP
- System: Embedded LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

### • Kamera

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan Exmor CMOS
- Rozdzielczość: 1920(H)×1080(V)
- Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/3~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
  - 0.2 LUX/F1.2(Kolor),
  - 0.01 LUX/F1.2(B/W)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie: Auto/Ręczny
- Balans Bieli: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- Obiektyw: C/CS
- Auto-Iris: TAK

### • VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
  - **1080P (1920x1080)**
  - 720P (1280x720)
  - D1(704x576 / 704x480)
- Prędkość transmisji: 1080P / 720P / D1(1~25kl/s)
- Przepływność: 160K~8Mbps
- Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

### • AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps / 64kbps / 10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm

### • SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

### • INTERFEJSY

- Karta SD: Max 32GB,
- RS232: komunikacja z PC
- RS485: Sterowanie PTZ
- Alarm: 1 Wejście / 1 Wyjście
- **POZOSTAŁE**
  - Zasilanie: DC12V/AC24V, PoE
  - Pobór mocy: <6W
  - Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
  - Wymiary: 70mm×63,2mm×149,5mm
  - Waga: 650g

**Uwaga! Kamera bez obiektywu.**