

## **BCS-IPC-HFW3110 Kamera IP zewnętrzna z promiennikiem IR 1.3 Megapixel CCD BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1394.31 zł

**Cena brutto:** 1715.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

#### **Kamera IP BCS-IPC-HFW3110 BCS**

Cechy podstawowe kamery BCS IPC HFW 3110

- **kamera 1.3 Megapixel CCD HD Wodoodporna kamera z promiennikiem IR**
- **obsługa standardu Onvif 1.02**
- przetwornik 1/3" 1.3 MP PS CCD
- system operacyjny Linux
- kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- podwójny strumień kodowania
- prędkość zapisu:
  - **12 kl/s przy 1.3 M (1280x960)**
  - 25 kl/s przy rozdzielczości 720P
- czułość:
  - 0.2 Lux / F1.6 (kolor),
  - 0 Lux / F1.6 (B/W, IR włączony)
- **obiektyw: 8~20mm/F1.6,**
- **wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (do 50 metrów)**
- D&N (ICR), Auto Iris, karta Micro SD max 32GB
- Standard IP66
- DC12V, **PoE** (AC24 opcja)
- Wbudowany Web serwer, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS
- Uchwyt w zestawie

## Parametry techniczne zewnętrznej kamery IP BCS-IPC-HFW3110:

### • Ogólne

- Procesor: TI DaVinci Seria DSP
- System operacyjny: LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

### • Kamera

- Przetwornik 1/3" 1.3 MP SONY PS CCD
- Rozdzielczość: 1280(H)×960(V)
- Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/25~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
  - 0.2 Lux / F1.6 (kolor),
  - 0 Lux / F1.6 (B/W, **IR włączony**)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie: Auto/Ręczny
- Balans Bieli: Auto/Ręczne
- Dzień/Noc: ICR
- Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 8~20 mm / F 1.6

### • VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
  - **1.3M (1280x960)**
  - 720P (1280x720)
  - D1(704x576 / 704x480)
- Prędkość transmisji:
  - 1.3M(1~20kl/s),1080P/720P/D1(1~25kl/s)
  - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
- Przepływność: 160K~8Mbps
- Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

### • AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA

### • SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

### • INTERFEJSY

- Karta SD: Max 32GB (nagrywanie lokalne),
- Alarm: 2 Wejście / 1 Wyjście

- **POZOSTAŁE**

- Zasilanie: DC12V/ (AC24V opcja), PoE
- Pobór mocy: <15W
- Zasięg IR LED: do 50 metrów
- Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
- Wymiary: 288.3mm×118.3mm×101mm
- Waga: 2.5 Kg