

BCS-SDIP3220-II Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, zoom optyczny 20x BCS

Producent: BCS

Cena netto: 3488.62 zł

Cena brutto: 4291.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera szybkoobrotowa **BCS-SDIP3220-II** z przetwornikiem 2Mpx PS EXMOR CMOS generującym obraz w rozdzielczości 2MPx 1920x1080px. Urządzenie zostało wyposażone w zdalnie regulowany obiektyw w zakresie 4.7 do 94 mm, **20x zoom optyczny**.

Kamera oferuje wsparcie dla specyfikacji "Onvif" co oznacza, że powinna współpracować z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów. Dodatkowo w kamerze stosowana jest wydajna kompresja H.265 / H.264+ / MJPEG, oraz obsługa trzech strumieni kodowania.

BCS-SDIP3220 II generacji podobnie jak inne urządzenia firmy BCS posiada wbudowany Web server. Do jej obsługi można wykorzystać dołączone darmowe oprogramowanie: CMS (PSS / DSS / BCS Manager), DMSS oraz aplikację mobilną BCS (iOS, android).

Dużą zaletą urządzenia są inteligentne funkcje detekcji tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy czy detekcja audio (wbudowany mikrofon).

Kamera BCS-SDIP3220-II sprzedawana jest w komplecie z uchwytem BCS-USDD.

Parametry techniczne BCS-SDIP3220-II:

Przetwornik: Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS EXMOR CMOS

- 1080P (1920x1080)
- 1.3M (1280x960)

Rozdzielczość:

- 720P (1280x720)
- D1 (704x576)
- CIF (352x288)

Kompresja Video: H.264 / MJPEG
Ilość Strumieni: 2
Kompresja Audio: G.711a / G.711Mu(32kbps) / PCM(128kbps)
Obiektyw: **4.7mm ~ 94mm; F1.6- F3.5 H: 55.4° ~ 2.9°**
Zoom Optyczny: 20x
Funkcje PTZ: Presety 80 (DH-SD) 255 (Pelco P/D) / 5 ścieżek, 8 Tras, Auto-Pan, 5 Auto-Scan
Prędkość Pan:

- Prędkość w poziomie 0,1° - 300° / s
- Prędkość w pionie 0,1° - 250° / s
- Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego

Zakres Pan:

- Zakres pionowy -20° - 90°; auto flip 180°

Maski Prywatności: 24
Karta Pamięci: Gniazdo karty pamięci microSD do 64GB
Wej./Wyj. Audio: 1 / 1
Wej./Wyj. Audio: 7 / 2
Zasilanie IR: brak
Ochrona IP: Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
Onvif: tak
Wymiary i Waga: 5.0kg Ø222(mm) x 322(mm)
Warunki Pracy: -40°C ~ 60°C
Zasilanie: AC24V/3A (±10%) 15W, 40W (wł. grzałka)
W zestawie: Uchwyt, zasilacz