

## BCS-NVR0802 Rejestrator IP, 8 kanałów BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 998.37 zł

**Cena brutto:** 1228.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Sieciowy rejestrator cyfrowy **BCS-NVR0802** / NVR BCS-NVR3208 **BCS**

### Produkt wycofany z oferty BCS.

Cechy podstawowe rejestratora BCS NVR 0802:

- 8 kanałowy sieciowy rejestrator cyfrowy NVR
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie czy zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- H.264/MPEG-4 podwójny strumień kodowania
- **Nagrywanie z prędkością do 100 kl/s z rozdzielczością 1080P (1920x1080)**
- Prędkość nagrywania
  - D1 (704x576) - 200kl/s, czyli 25 kl/s na kanał
  - 720P (1280x720) - 200kl/s, czyli 25 kl/s na kanał
  - **1080P (1920x1080) - 100kl/s, czyli 12 kl/s na kanał**
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
- Obsługa kamer IP innych marek:
  - BCS, Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Videosec, VIVOTEK,
- ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci
- **Obsługa 2 dysków SATA do max. 6TB (razem),**
- 2 porty USB2.0
- Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 20 użytkowników jednocześnie, DMSS (mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS

### Parametry techniczne BCS-NVR0802

- SYSTEM
  - Procesor: Wydajny Procesor Dual-Core
  - System: Embedded Linux
  - Funkcjonalność: Pentaplex
  - Kontrola: Przedni panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
- VIDEO
  - Wejścia: 8 kanały IP: D1/720P/1080P
  - Standard: PAL
  - Wyjścia: HDMI, VGA
- AUDIO
  - Wejścia: 8 kanałów
  - Wyjścia: 8 kanałów
- EKTRAN
  - Podział obrazu: 1/4/8
  - Rozdzielczość wyświetlania: 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768
  - Prywatność: 4 strefy
  - OSD: Nazwa, Czas, Zanik, Blokada, Detekcja, Nagrywanie
- NAGRYWANIE
  - Kompresja: H.264/MPEG4/G.711
  - Rozdzielczość: 1080P/720P/D1
  - Prędkość kodowania
    - 200kl/s@D1
    - 200kl/s@720P
    - **100kl/s@1080P**
  - Tryby nagrywania: Ręczny, Terminarz, (detekcja, alarm), Stop
- VIDEO DETEKCJA & ALARM
  - Detekcja ruchu: 396 stref (22x18)
  - Wejścia alarmowe: 8 kanałów
  - Wyjścia alarmowe: 3 kanały
- INTERFEJSY
  - Zarządzanie HDD: Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykr. Błędów, RAID
  - Obsługa dysków: 2 porty SATA, obsługa dysków do 3TB,
- HDD
  - USB: 2 porty
  - eSATA: 1 port, nagr., archiw.
  - RS232: Klawiatura, Komunik.PC
  - RS485: PTZ
  - Port RJ-45: 10/100/1000M
- POZOSTAŁE
  - Zasilanie: AC 100~240V, 50/60Hz
  - Pobór prądu: 20W (bez HDD)
  - Warunki pracy: -10°~+55° / 10~90%RH
  - Wymiary: 375x285x45(mm) 1U
  - Waga: 2,3kg(bez HDD)

- **Interfejs programu PSS (widok ogólny, konfiguracja rejestratora, podgląd archiwum, eMapa)**
- **Oprogramowanie gDMSS dla systemu operacyjnego ANDROID**
- **Graficzny interfejs rejestratorów BCS**