

SNP-3301 Kamera szybkoobrotowa IP SAMSUNG

Producent: Samsung

Cena netto: 4812.20 zł

Cena brutto: 5919.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

SAMSUNG wprowadza nową kamerę kopułkową sieciową H.264 - **SNP-3301** z zoomem optycznym 30X dający obrazy wysokiej rozdzielczości 550 linii TV, co umożliwia operatorom obserwowanie szczegółów z daleka.

SNP-3301 obsługują wiele kodeków, tzn. H.264/MPEG-4/JPEG, 550TVL zapewniając możliwość jednoczesnego przesyłu aż do sześciu różnych strumieni obrazów do wielu miejsc i z różną liczbą klatek/sekundę, w tym w czasie rzeczywistym i w różnych rozdzielczościach.

Na długiej liście funkcji znajduje się opracowane przez SAMSUNG inteligentne wykrywanie ruchu w technologii Speer - tzn. wykorzystywanie funkcji detekcji ruchu, również gdy kamera jest w ruchu. Ta innowacyjna technologia analizuje kolejne klatki obrazu w zaprogramowanych sekwencyjnie miejscach; a po wykryciu ruchu kamera zatrzymuje się w zaprogramowanym miejscu aż do ustania ruchu. W tym czasie na ekranie jest wyświetlana litera „D” i uruchamiany jest alarm, a system ma możliwość wysłania alarmu pocztą elektroniczną.

Kamery SNP-3301 mają prawdziwą funkcję Dzień/Noc, usuwany filtr odcinający promieniowanie podczerwieni (Infrared Cut Filter - IRC). Posiada też funkcję szerokiego zakresu dynamiki (Wide Dynamic Range), osiem stref inteligentnego wykrywania ruchu, osiem stref maskowania prywatności, OSD w wielu językach i wbudowaną kartę pamięci SD o pojemności 32 GB, na której można przechowywać lub archiwizować filmy nagrywane

podczas wystąpienia zdarzeń.

INNE WAŻNE FUNKCJE UŻYTKOWE:

- **HLC (Highlight Compensation)** – to unikatowa technologia kompensacji podświetlenia, dzięki której możliwe jest identyfikowanie i neutralizowanie nadmiernie jasnych obszarów na obrazie przez ich odwrócenie na kolor czarny/szary. Umożliwia to operatorowi zobaczenie detali, których dotychczas nie mogli ujrzeć.
- **Cyfrowa stabilizacja obrazu - DIS (Digital Image Stabilisation)** pozwala likwidować efekty drgania kamery powodowane silnymi wiatrami lub drganiami budynku.
- **Technologia Samsung Super Noise Reduction - SSNR III** – pozwala eliminować szумы w obrazie powstające w warunkach słabego oświetlenia, bez smużenia lub rozmycia. Dodatkową zaletą jest to, że ta zadziwiająca technologia pozwala zaoszczędzić do 70% miejsca na dysku twardym w cyfrowym rejestratorze obrazu, przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości przesyłu podczas oglądania obrazu w sieci.
- Dwukierunkowy tor dźwięku i głosu (rozmów) może być zdalnie monitorowany z centrali, umożliwiając operatorowi reagowanie poprzez wysyłanie komunikatów ostrzegawczych lub instrukcji. Drzwi można zdalnie otwierać po ustawieniu weryfikacji fonii/wizji.
- Oprogramowanie centralnego zarządzania przeglądarki NET-1, firmy SAMSUNG, umożliwia natychmiastowe podłączenie się do sieci, oferując dogodne opcje monitorowania, w tym PTZ i obrazy map.
- Kamery SNP-3301 mają na bokach obudowy zaciski montażowe umożliwiające szybkie i proste zamontowanie oraz wymontowanie kopułki.
- Duży wybór akcesoriów i uchwytów montażowych pozwala na montaż ścienny, słupowy, na wysięgniku, konsoli, w rogu oraz na suficie.

PARAMETRY TECHNICZNE SNP-3301:

- kamera szybkoobrotowa IP 1/4" Color Vertical Double Density Interline CCD
- zoom:
 - 30X Optical Zoom (F3.5 ~ 115.5 mm)
 - 12X Digital Zoom (max 360X)
- czułość:
 - 0.0001 Lux min. Illumination
- Dzień/Noc (ICR)
- 160X Wide Dynamic Range
- H.264/MPEG-4 /JPEG Selectable
- Transmission Speed VGA 30 fps
- 20 Simultaneous Users
- High Resolution Image (704x576)
- Bi-directional Audio
- Sensor 4 wejścia / 2 wyjścia
- Pan Angle: 360° Endless
- Tilt Angle: -5° ~ 185°

- Static/Dynamic IP Support
- TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, FTP, FTP/E-mail Notification
- detekcja ruchu
- 255 presetów
- 8 stref prywatności
- Web Viewer
- Network Management Software