

BCS-DVR3208Q Rejestrator cyfrowy DVR 32 kanałowy BCS - zapis 800kl/s w D1 (FULL D1)

Producent: BCS

Cena netto: 4349.59 zł

Cena brutto: 5350.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-DVR3208Q / **BCS 3204 HFS** - rejestrator cyfrowy 32 kanałów video i 4 audio

Rejestrator wycofany z produkcji.

Rejestratory cyfrowe serii HFS to najbardziej rozbudowane urządzenia DVR firmy BCS. Te profesjonalne rejestratory cyfrowe umożliwiają zapis materiału video w bardzo dobrej jakości, wykorzystując przestrzeń dyskową do 16 TB. Rejestrator posiada wyjście HDMI, VGA wysokiej rozdzielczości, USB2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM. Rejestrator umożliwia zapis materiału 25 kl/s w rozdzielczości D1 na każdy kanał. Rejestrator DVR można obsługiwać za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

Rejestratory tej serii mogą zapisywać obraz do 800kl./s. w formacie D1(704x576) lub CIF (352x288) dla wszystkich kanałów, na maksymalnie 8 wewnętrznych dyskach HDD o pojemności do 16TB.

Podstawowe cechy BCS DVR3208 Q / BCS-3204 HFS:

- 32 kanałowy wysokiej jakości rejestrator cyfrowy
- Wyświetlanie do 32 kamer w rozdzielczości HD 1080P
- Kompresja video H.264
- Nagrywanie z max. prędkością w rozdzielczości D1 - wszystkie kanały
- Obsługa podwójnego strumienia kodowania
- Równoległe działające wyjścia TV(BNC)/VGA/HDMI
- Funkcja Pentaplex

- Synchroniczne odtwarzanie 36kanałów
- Inteligentna video detekcja: MD, zakrycie kamery, zanik sygnału
- Pozycjonowanie 3D kamery PTZ (kamery BCS)
- Łatwa archiwizacja: USB, CD/DVD-RW & sieć
- Alarm może wywoływać różne akcje : komunikat, buzzer, PTZ, e-mail, FTP
- Obsługa do 8 dysków SATA & CD/DVD-RW, 1 eSATA(dodatkowa obsługa 4 HDD zew.),
- 2 USB 2.0
- Wbudowany web server, obsługa do 20 użytkowników na raz, DMSS & PSS

Model BCS DVR 3208 Q / BCS3204HFS

• System:

- System: LINUX
- Procesor: Wysokowydajny mikroprocesor Dual-Core
- Funkcjonalność: Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- Kontrola: Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć

• Video:

- **Wejścia: 32 kanałów**, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
- Standard: PAL (625 linii, 50 kl/s)
- Wyjścia: 1 TV BNC (1.0Vp-p, 75), 1 HDMI, 1 VGA, 1 spot

• Audio:

- Wejścia: 16 kanały, RCA (200-2800mV, 30kOhm)
- Wyjścia: 1 kanał, BNC (200-3000mV, 5KOhm)
- Kanał dwukierunkowy: 1 kanał wejścia, (200-2800mV, 30K)

• Ekran:

- Podział ekranu/spot: 1/4/8/9/16/24/36
- Rozdzielczość: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Sekwencja: TAK
- Strefy prywatności: 4 definiowalne strefy na każdym kanale
- OSD: Nazwa, czas, zanik obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

• Nagrywanie:

- Kompresja Video/Audio: H.264 / G.711
- Rozdzielczość nagrywania: D1/4CIF (704x576) / HD1(352x576) 2CIF (704x288) / CIF (352x288) / QCIF(176x144)
- Prędkość kodowania:
 - Główny strumień: D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30 kl/s);
 - Dodatkowy strumień: CIF/QCIF (1~25/30 kl/s)
- Zajętość pasma: 32~4096 Kb/s
- Jakość obrazu: 6 poziomów jakości (poziom 6 najlepszy, VBR)
- Tryb nagrywania: Manualne, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja video, w tym detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik sygnału)
- Priorytet nagrywania: Ręczne > Alarm > MD > Regularne
- Interwał nagrywania: 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.

- **Video detekcja i alarm:**

- Wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, Akcja PTZ , Trasa, Alarm, Email, Wyjście spot
- Strefy prywatności: Strefy: 396 (22×18), Czułość: 1~6
- Zanik i zasłonięcie kamery: Tak
- Wejścia alarmowe: 16 kanałów
- Wyjścia przekaźnikowe: 6 kanałów

- **Odtwarzania i archiwizacja:**

- Odtwarzanie: 1/2/4/Wszystkie
- Tryb szukania: Czas/Data, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (z dokładnością co do sekundy)
- Funkcje odtwarzania: Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny i Poprzedni plik, Następna, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtarzanie, Wybór archiwizacji, Cyfrowy zoom
- Tryb archiwizacji: Flash drive / USB HDD / USB CD / DVD-RW / eSATA /Sieć TCP/IP

- **Sieć:**

- Interfejsy: RJ-45 port (10/100M/1000M)
- Obsługiwane usługi: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer
- Zdalne obsługa: Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Log

- **Dysk twardy:**

- Dyski: 8 HDD lub 6 HDD + 1 CD/DVD/Blu-ray, dodatkowo po eSata (obsługa do 4 HDD zew.)
- Zajętość nagrań: Audio: 28.8MB/H, Video: 56~1800MB/H
- Zarządzanie HDD: Hibernacja, Alarmy o błędach

- **Dodatkowe interfejsy:**

- RS232: Klawiatura, Komunikacja PC
- USB: 3 porty
- RS485: PTZ control
- eSATA: 1 port, nagrywanie, archiwizacja

- **Pozostałe:**

- Zasilanie: AC 230 V
- Pobór mocy: 40W (bez HDD)
- Środowisko pracy: -10~+55 °C/ 10~90%RH / 86~106kpa
- Wymiary: 2U, 440mm×460mm×89mm (W×D×H)
- Waga: 6,5 kg (bez HDD)
- Gwarancja: 24 miesiące

- **Zdalny podgląd video za pomocą urządzeń mobilnych**

Przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych BlackBerry, Apple iPhone, oraz innych aparatów telefonicznych opartych na platformach Symbian lub WindowsCe, producent rejestratorów cyfrowych BCS udostępnia oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd video.

• Rejestrator cyfrowy DVR firmy BCS

Rejestratory BCS są jednymi z najpopularniejszych urządzeń sprzedawanych w systemach telewizji przemysłowej CCTV. Rejestrator cyfrowy DVR (Digital Video Recorder) służy do zapisu oraz obróbki obrazu z podłączonych do niego kamer przemysłowych. Podstawowym podziałem rejestratorów jest ich pojemność, możliwość podłączenia 4, 8, 16 a nawet 32 kamer. Ilość wejść obok najważniejszych funkcji jest podstawowym kryterium wyboru rejestratora dla monitoringu wybranego obiektu.

• Podstawowe funkcje i parametry rejestratorów BCS.

Wszystkie rejestratory analogowe zbudowane zostały na bazie stabilnego systemu operacyjnego LINUX. Posiadają bardzo wydajną kompresję zapisu obrazu H.264 i dźwięku G.711. Pracują w systemie Pentaplex, co umożliwia jednoczesny: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz dostęp lokalny i zdalny poprzez sieć. Wszystkie urządzenia posiadają wbudowaną kartę sieciową umożliwiającą dostęp do rejestratora poprzez sieci lokalne LAN lub Internet.

Maksymalna rozdzielczość nagrywania w przypadku tego typu urządzeń to 4CIF nazywane także D1 (704x576) regulowana także dodatkowo 6 poziomami jakości obrazu określanymi przez użytkownika. Rejestrator może zapisywać obraz także w niższych rozdzielczościach, za to z większą częstotliwością: CIF (352x288) QCIF (176x144).

Wszystkie rejestratory obsługują dyski HDD SATA o maksymalnej pojemności 2TB (2000GB) ich ilość jest uzależniona od opcji rejestratorów, od 1 aż do 8 dysków wewnętrznych. Urządzenia posiadają złącza USB.2.0 służące do sterowania - mysz, zgrywania krótkich fragmentów materiału - pendrive czy uaktualnianiu oprogramowania. Wyświetlanie obrazów za pomocą wyjść video BNC, HDMI lub VGA odbywa się pełnoekranowo lub w podziale zgodnie z ilością wejść video.

DVR posiada wiele dodatkowych funkcji jak wideo detekcja, funkcje alarmowe, OSD w języku polskim, obsługę kamer PTZ itp. W celu zapoznania się ze szczegółami konkretnych modeli zapraszamy do przeczytania kart katalogowych urządzeń.

Rejestrator BCS posiada bardzo dobre opinie Klientów. Podstawowa zaleta to świetny stosunek jakości do ceny, bezawaryjność, łatwość obsługi, przyjazne menu.