

RZN 4404-MS Centrala oddymiania modułowa 4A w obudowie stalowej D+H

Producent: D+H

Cena netto: 3926.83 zł

Cena brutto: 4830.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Elektryczne urządzenie sterujące systemami oddymiania **RZN 4404-MS** firmy **D+H** nadają się szczególnie do stosowania w budowlanych obiektach przemysłowych lub biurowych, szklanych przybudówkach lub atriach. Układy sterujące dysponują wysokim standardem wyposażenia zapewniając komfort obsługi. Zintegrowany service timer pozwala na kontrolę częstotliwości przeglądów konserwacyjnych. W standardzie istnieje możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia oraz limitowanego czasu wentylacji i wysuwu.

Uwaga. Produkt archiwalny, centrala została wycofana z oferty D+H.

INFORMACJE O CENTRALI ODDYMIANIA:

- modułowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i przewietrzania
- dla małych i średnich obiektów budowlanych
- centrala wyposażona w mikroprocesor
- 2 linie, 2 grupy
- całkowity prąd napędów - 4A
- komfortowe funkcje w codziennej wentylacji

CECHY PODSTAWOWE:

- modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 4A

- stabilizowane napięcie wyjściowe
- płyta central i wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H)
- możliwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcjami BMS istniejącego w budynku
- sterowanie 2 stref oddymiania przez jedną centralę jako alternatywa dla 2 niezależnych jednostrefowych instalacji: np. dla 2 klatek schodowych
- natynkowa/podtynkowa obudowa z tworzywa sztucznego ze stalowymi zamykanymi drzwiczkami
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych
- 72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego
- kontrola temperatury ładowania akumulatorów
- kontrola ładowania i stanu akumulatorów
- wymagane: 2 x Akku Typ 2 (4404-MS)
- regulowany czas i wysuw dla przewietrzania
- możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez stosowania dodatkowych modułów
- przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy okienne, automatyczne
- czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu dostępne w programie D+H
- system monitorowania przewodów pod kątem występowania zwarcia i przzerwania

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Typ: RZN 4404-MS
- Zasilanie: 230VAC/50Hz, 120VA
- Wyjście: 24VDC, max. 4A
- Typ pracy:
 - dozór: Praca ciągła
 - alarm: Praca krótkotrwała / short-time duty (20% ED)
- Stopień ochrony: IP 30
- Zakres temp.: od -5°C do +55°C
- Obudowa: stalowa
- Kolor: RAL9010, biały
- Nr art.: 30.105.50
- Wymiary (SxWxG [mm]) 341x341x91
- Uwagi: 2 linie, 2 grupy przewietrzania